

顺义区安装镜子玻璃镜子安装厂家

产品名称	顺义区安装镜子玻璃镜子安装厂家
生产厂家	北京博弈通达装饰工程有限公司
价格	160.00/平方米
规格参数	:
公司地址	北京市房山区长阳万兴路86号-A1910
联系电话	15810830196

产品详情

顺义区安装镜子玻璃镜子安装厂家

顺义区安装镜子玻璃镜子安装厂家

北京博弈通达装饰工程有限公司安装镜子安装大型钢化玻璃

.1镜面切割 安装一定尺寸的镜面时，要在大片镜面上切下一部分，切割时要在台案上或平整地面上进行，上面铺胶合板或地毯。

将大片镜面放置于台案或地面上，按设计要求量好尺寸，以靠尺板做依托，用玻璃刀一次从头划到尾，将镜面切割线处移至台案边缘，一端用靠尺板按住，以手持另一端，迅速向下板。

2. 镜面钻孔 如选择以螺钉固定的镜面要钻孔，孔的位置一般在镜面的边角处。首先将镜面放在台案或地面上，按钻孔位置量好尺寸，用塑料笔标好钻孔点，或用玻璃钻钻一小孔，然后在拟钻孔部位浇水，钻头钻孔直径应大于螺丝直径。钻孔时，要不断往镜面浇水，直至钻透，注意在要钻透时减轻用力。

3. 镜面固定 镜面安装时，其固定方式通常有螺钉固定、嵌钉固定、粘结固定、托压固定和粘结支托固定五种方式。

1、浴室镜的安装高度

在浴室中一般是站着照镜子，浴室镜下沿距离地面应有至少135厘米，如果家庭成员之间身高差距比较大，可以上下再调节一下。尽量让人脸位于镜子的中间，这样成像效果比较好，一般情况下，让镜子中心保持在离地160-165厘米比较好。

2、浴室镜固定方法

首先量镜子后面的挂钩距离，然后再墙面上做好标记，在标记处打眼。如果是瓷砖墙面，需要先用玻璃钻头钻开瓷砖，然后用冲击钻或电锤打进3CM，打好眼后放进塑料膨胀管，然后拧上3CM的自攻螺丝，外留0.5CM，然后挂上镜子。

3、打孔注意保护好墙面

安装时，注意不要破坏墙面，尤其是在瓷砖墙面上挂镜子，尽量选择在材料接缝处打孔。打孔*好采取水钻的方式