

地下室堵漏公司江苏东方高空建筑防腐有限公司

产品名称	地下室堵漏公司江苏东方高空建筑防腐有限公司
生产厂家	盐城市东方高空建筑防腐有限公司
价格	158.00/米
规格参数	东方:堵漏 高分子注浆液:HY-1258 江苏:江苏东方堵漏公司
公司地址	盐都区秦南宝奎新村24号
联系电话	18012504466

产品详情

地下室堵漏公司江苏东方高空建筑防腐有限公司

地下室堵漏公司江苏东方高空建筑防腐有限公司高分子注浆灌浆防水堵漏技术 ”

我公司采用的是防水防腐材料厂家和多家科研机构多年研发的技术，以多种进口化学材料，根据施工水流压力大小配比制成粘度几乎与水相同的液体，渗透性好，能注入0.1毫米矽细缝中，在水压和十分潮湿的环境下迅速凝聚

凝结时间可随配比准确地控制在数秒种或几分钟内，在水速压力大小、水流量多的情况下迅速凝结抗渗性好、干缩后遇水膨胀、不溶于水、煤油、汽油等有机溶剂、能耐酸、碱、细菌的侵蚀，亦不受大气后条件的影响，有一定强度、弹性和变压，保质使用十年以上

抗拉性强，被堵漏施工过的裂缝口，以后再出现正常沉降或错位裂缝也同样不会漏水

防水堵漏的关键是对于裂缝渗漏的处理，根据裂缝发生的原因及其结构影响的程度等情况，分别采取以下处理措施：地下室补漏

1. 表面处理：根据裂缝所在的部位，可用水泥砂浆、防水快凝砂浆以及环氧砂浆等对裂缝部位的表面进行涂抹，粘补，嵌补以及喷浆修补等

2. 内部处理：对于浅缝和只需防渗堵漏的裂缝，一般可用水泥灌浆，如对开度小于0.3mm或渗透流速较大以及受温度变化影响的裂缝，应采用化学灌浆处理

3. 结构处理结合表面处理：对于影响建筑物整体性或破坏结构强度的裂缝，除了采取内部处理外，有的尚需要采取结构处理结合表面处理的措施，以达到防渗、结构补强或恢复整体性的要求

4. 绕渗的处理：应摸清建筑物两侧的地质情况和渗漏的部位，采取相应的措施进行处理
其处理的方法，有开挖回填、钻孔灌浆和加深齿墙等

5. 止水、结构缝渗漏的处理：混凝土建筑物止水，结构缝渗漏的修补，考虑采用热沥青进行补灌
当补灌沥青有困难或无效时，则可采用化学灌浆
灌浆的材料可用聚氨酯，在采用单液法灌浆时，设备简单，施工容易
此外，还常采用浆液

6. 基础渗漏的处理：应根据渗漏的原因、基础情况和施工条件进行综合分析，确定处理方案
对于非岩性基础，可在建筑物上游做黏土铺盖，黏土截水墙或进行黏土灌浆和化学灌浆以及改善下游
的排水条件等；对岩基渗漏，一般可采取加深加厚阻水帷幕、帷幕补强灌浆以及下游增设排水孔，改
善排水条件等

7. 散渗或集中渗漏的处理：混凝土建筑物出现散渗或集中渗漏的原因，主要由于蜂窝、空洞、不密实
及抗渗标号低等缺陷造成
对于建筑物内部混凝土密实性差、裂缝孔隙比较集中的部位，可用水泥和化学灌浆；对于大面积的细
微散渗及水头较小的部位，可采用表面涂抹办法；对于集中射流的孔洞、流速不大的，可将孔洞凿毛
后用快凝胶泥堵塞
如流速较大，可先用棉絮或麻丝楔入孔洞，以降低流速和减少漏水量，然后再进行堵塞等

我公司以的技术，科学的管理，过硬的施工队伍，力求以质取胜，精益求精
以信誉促发展，愿与各界朋友建立各种形式的合作关系。