

绵阳足球场草坪包工包料，广元足球场草坪包工包料

产品名称	绵阳足球场草坪包工包料，广元足球场草坪包工包料
生产厂家	成都天一佳体育设施工程有限公司
价格	/
规格参数	规格:2*25 规格:4*25 产地:成都
公司地址	传化商业广场5-2
联系电话	18030538338

产品详情

绵阳足球场草坪包工包料，广元足球场草坪包工包料

严禁在介绍中足球场人造草坪（天一佳体育）

施工流程：

清理场地 铺开草坪 草坪搭接 铺接缝带 刷胶拼接 镶白线条 草坪修边 充砂填胶 铺装验收

- 1、检查整个草坪场地，其基础密实度及平整度是否达到要求，达到后即可开始摊铺人造草坪。
- 2、对整个场地测量放线，测定球场线的位置并做好标记，用不同颜色的墨汁标注好，确定好人造草皮的铺设方向和位置。
- 3、开始铺设人造草坪：在草坪接合面处铺装上拼接带，接合区需交接重合10cm以上。
- 4、在接合界面上涂上胶水，在胶水干燥前，将剪裁好的草坪平铺并接合，让每幅人造草坪之间紧密粘合。
- 5、铺设完成后，需仔细检查各接合区粘合是否平顺，人造草的粘合是否牢固，经检查各项均符合要求后，方可进行下一工序的施工。
- 6、在需要镶入白线的位置剪掉绿色人造草坪，镶入接接带，并在上面涂上胶水，然后把剪好的白色人造草球场线镶入在铺装前标注好的球场线的位置与拼接带进行粘结。
- 7、根据场地的需要洒上石英砂和胶粒。如果需要洒石英砂就把石英砂或黑胶粒倒入洒料机，推动洒料机即可进行石英砂或黑胶粒充入人造草坪表面，洒料机后面的刷子刷平石英砂或黑胶粒，并使石英砂或黑胶粒下落充分。
- 8、推动洒料机的速度要均匀，不可太急也不可太慢，才能厚度均匀。
- 9、石英砂或黑胶粒铺设完后需检查是否平整及充足，不足处需酌量添补，铺装中发现任何杂质需立即去除，以确保品质。插入公司联系方式（手机号、微信、电话等），后台审核直接删除，多次违规禁止发

