

## 桥梁声测管 钳压式套筒式声测管

产品名称	桥梁声测管 钳压式套筒式声测管
生产厂家	沧州市领翔钢管有限公司
价格	4.20/米
规格参数	声测管:50*1.5 : :
公司地址	沧州市运河区
联系电话	19898970004

## 产品详情

### 桥梁声测管 钳压式套筒式声测管

路桩基检测管螺旋式套筒式声测管桩基声测管安装办法：

声测管可

直接固定在钢筋笼

内侧上固定方式可采用焊接或绑扎，

管子之间应基本上保持平行-

若检测结果需对各测点混凝土的

强度做出评估，则不平行度应控制在1‰以下。钢筋笼放入桩孔时应预防扭曲。

管子一般随钢筋笼分段安装，每段之间的接头可采用反螺纹套筒接口或套管焊接方案；若采用波纹管则可利于大一号的波纹管套接，并在套接管的两端用胶布缠绕密封。无论那种接头方案都必须保证在较高的静水压力下不漏浆，接口内壁应保持平整，不应有焊渣、毛刺等凸出物，以免妨碍探头的自如移动，声测管的底部也应密封，安装完毕后应将上口用木塞堵住，以免浇灌混凝土时落入异物，致使孔道堵塞。

