

道路专用灌缝密封胶柏油路裂缝修补

产品名称	道路专用灌缝密封胶柏油路裂缝修补
生产厂家	东平晟阳工程材料有限公司
价格	2800.00/吨
规格参数	品牌：:鲁晟阳 型号：:-10 产地：:山东泰安
公司地址	佛山盛景3号商业楼103
联系电话	13371031859

产品详情

道路专用灌缝密封胶柏油路裂缝修补

《严寒型密封胶》，是由改性沥青，和橡胶碎末，及多种添加剂制成，固体形状，使用灌缝机，加热使用，加热期间，材料发生反应，形成一种具有弹性，和粘性的混合物，能有效密封沥青和水泥路面的裂缝。用于夏季温度不常超过90℃，冬季很少低于-40℃的地区。路面用的密封胶常用一般为纸箱包装，一箱12.5kg，80箱为一吨，推荐加热温度是185-205℃，主要分为高温型、普通型、低温型、严寒型四种型号。路面裂缝填封用密封胶，具有良好的流动性和粘结力，能够同路面原沥青混合料，或水泥混凝土材料，很好地融合到一起。密封胶冷却后，在常温和低温状态下，具有较高弹性，延伸长度约5~15倍，弹性恢复达70%，具有模量低、伸长率高的应力应变特性，可保证在-40~90℃温度范围内，随着裂缝的膨胀与收缩，而发生弹性变形，施胶一年后，接缝无裂痕，无脱落现象，具有稳定的密封作用...