

鲁贯通间接加热硫化罐 衬胶管道间接硫化罐

产品名称	鲁贯通间接加热硫化罐 衬胶管道间接硫化罐
生产厂家	诸城市鲁贯通机械科技有限公司
价格	42000.00/台
规格参数	品牌:鲁贯通 型号:2360 产地:山东潍坊
公司地址	中国山东省潍坊市诸城市高新园芦河大道北段2617号
联系电话	18053693773

产品详情

鲁贯通间接加热硫化罐 衬胶管道间接硫化罐

间接加热硫化罐采用智能自动控制,通过温度传感器采集罐内的温度数据传输到控制箱,并在控制面板上实时显视罐内温度数值,方便直观。工作温度可根据客户所需的温度自主设定。使用时,低于设定温度自动开启阀门加热,达到设定温度自动关闭阀门,

确保罐内温度的准确性和稳定性。



支持定制 品质保证 联系方式 18053693773

间接加热硫化罐导热油散热片，
导热快、散热性好、使用寿命长。锅炉蒸汽由罐后自动阀门
进入罐内的散热片，
散热片在罐内上下左右按
规则排列，
高温风机
通过温度循环板将
热量由后至前均匀分散，
热量推进至罐门后返回
风机导流罩处，
聚风导流罩促
使罐内热量更均匀的循环和
扩散,优化热循环和热传导效率，
热量在罐内来回往复循环，
形成均匀的温度场,温度均匀无死角，
压力恒定。

解决了罐内产品因温度和压力不均匀,而造成的产品质量不一样。设定工作程序后,控制系统自动进行升温、保温、硫化等工作,硫化结束后自动断电并发出声光报警提示。罐门采用法兰充气式硅胶密封圈,工作时通过压缩空气自动充气密封.只要罐内有压力,罐门就不会往外漏气,并且压力越大密封越好。开门时泄掉密封槽内压力,密封圈自动退回法兰封槽内,密封圈不磨损,便捷多用,维护简单方便,密封明显好于其他方式,密封圈使用寿命1年以上。

罐门采用双安全连锁装置是防止设备有压力工作时,工人误开罐门而造成的不安全事故。解决了因工人误操作和其他原因而带来的安全隐患。