

# 鲁贯通电硫化罐 胶辊电干烧硫化罐

产品名称	鲁贯通电硫化罐 胶辊电干烧硫化罐
生产厂家	诸城市鲁贯通机械科技有限公司
价格	42000.00/台
规格参数	品牌:鲁贯通 型号:1280 产地:山东潍坊
公司地址	中国山东省潍坊市诸城市高新园芦河大道北段2617号
联系电话	18053693773

## 产品详情

### 鲁贯通电硫化罐 胶辊电干烧硫化罐

卧式硫化罐内的空气循环装置不但可以提高热交换效果，还可以使罐内各部温度比较均匀，从而可提高硫化制品的质量。空气循环装置系由鼓风机及风道两部分组成。

在硫化罐内充有内压或在内压尚未排尽的情况下开启硫化罐是件十分危险的事。为确保安全，必须设置安全装置。传统的安全装置由设在罐口部位的旋塞阀和插入罐盖盖缘孔中的插销及手柄和曲柄等构成。开罐时，必须将插销拔出，罐盖才能转动开启。但当拔出插销时通过曲柄带动旋塞阀阀芯转动，使旋塞阀开启，将罐内残余蒸汽排入大气，待无压后再开罐。新设计的安全装置通常由零压开关和限位开关组成。

1

、采用电加热空气的硫化方式，节能环保，能适应现在环保的发展，采用U

型回旋电热管，根据角度设计了电热管，这样罐内电热管加热时，就可以均匀向四周扩散，有效的避免了冷气团的形成。

2

、电加热硫化罐的高温风机，重新设计了高温散热风扇，以及自动排水口，有效的延长了使用寿命，减少了更换成本。

3

、电脑全自动的控制方式，设定工作程序后，系统自动进行升温、保温、硫化工作，硫化结束后，发出声光提示并自动停止工作。



设备详情：

1.热量来源：新型电热管分N组按照一定规则弥补排列于罐壁，每组单控制，电热管加热空气

2.罐内气体循环：高温风机通过温度循环板，将热量由后至前均匀扩散循环，热量推至罐门后，返回风机导流罩，热量均匀在罐内循环，压力恒定，高温风机循环风，有效的避免了冷气团的形成，整个罐内压力恒定，温度均匀

3.罐门密封方式：法兰充气式硅胶密封圈，工作时通过压缩空气自动充气密封。只要罐内有压力，罐门就不会往外漏气，并且压力越大密封越好。开门时泄掉密封槽内压力，密封圈自动退回法兰封槽内，密封圈不磨损，便捷多用，维护简单方便，密封好于其他方式，密封圈使用寿命1年以上。

4.开门方式：手动快开门、电动开门，根据实际生产要求定制

5.罐门安全连锁：手动安全连锁、自动压力连锁，双重连锁有效的避免了由于人为误操作带来的安全隐患