

## 鲁贯通胶鞋间接硫化罐 管道衬胶间接硫化罐

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 鲁贯通胶鞋间接硫化罐 管道衬胶间接硫化罐         |
| 生产厂家 | 诸城市鲁贯通机械科技有限公司               |
| 价格   | 42000.00/台                   |
| 规格参数 | 品牌:鲁贯通<br>型号:1250<br>产地:山东潍坊 |
| 公司地址 | 中国山东省潍坊市诸城市高新园芦河大道北段2617号    |
| 联系电话 | 18053693773                  |

### 产品详情

#### 鲁贯通胶鞋间接硫化罐 管道衬胶间接硫化罐

间接加热硫化罐采用智能自动控制,通过温度传感器采集罐内的温度数据传输到控制箱,并在控制面板上实时显视罐内温度数值,方便直观。工作温度可根据客户所需的温度自主设定。使用时,低于设定温度自动开启阀门加热,达到设定温度自动关闭阀门,

确保罐内温度的准确性和稳定性。



支持定制 品质保证 联系方式 18053693773

间接加热硫化罐导热油散热片，  
导热快、散热性好、使用寿命长。锅炉蒸汽由罐后自动阀门  
进入罐内的散热片，  
散热片在罐内上下左右按  
规则排列，  
高温风机  
通过温度循环板将  
热量由后至前均匀分散，  
热量推进至罐门后返回  
风机导流罩处，  
聚风导流罩促  
使罐内热量更均匀的循环和

---

扩散,优化热循环和热传导效率,  
热量在罐内来回往复循环,  
形成均匀的温度场,温度均匀无死角,  
压力恒定。

解决了罐内产品因温度  
和压力不均匀,  
而造成的产品质  
量不一样。设定工作程序后,  
控制系统自动进  
行升温、保温、硫化等工作,  
硫化结束后自动断电并发出声光报警提示。罐门采用法兰充  
气式硅胶密封圈,  
工作时通过压缩空气自动  
充气密封.只要罐内有压力,  
罐门就不会往外漏气,  
并且压力  
越大密封越好。开  
门时泄掉密封槽内压力,  
密封圈自动退回法兰封槽内,密封圈不磨损,便捷多用,  
维护简单方便,密封明显好于其他方式,  
密封圈使用寿命1年以上。

罐门采用  
双安全连锁装置是  
防止设备有压力工作时,  
工人误开罐门而造成的不安全事故。解决了因工人误操作和  
其他原因而带来的安全隐患。