

HSY-3122C全自动微量水分测定仪(容量法)

产品名称	HSY-3122C全自动微量水分测定仪(容量法)
生产厂家	颀高仪器制造(江苏)有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	:
公司地址	江苏省宿迁市经济技术开发区富民大道88号A09栋
联系电话	15861176825

产品详情

HSY-3122C全自动微量水分测定仪(容量法)

HSY-3122C全自动微量水分测定仪(容量法) 产品技术指标与参数

:

1、含量测定范围：0.003-100%

2、测量分辨率：1ug(滴定精度0.001ml，1mg/ml卡尔费休试剂)

-
- 3、测量重复性： 99.7%（条件：10mg水进行测量）
 - 4、最大可能误差： $\pm 0.3\%$ ；
 - 5、*延时设置：可自定义延时滴定，可自定义延时判断；
 - 6、*终点延时：可自定义延时设定；
 - 7、测量时间：平均2-3分钟；
 - 8、*显示屏：7英寸彩色液晶触摸显示屏；
 - 9、数据存储量：设备存储2000条；
 - 10、滴定管：20ml高精度计量管组件,抗紫外线护罩；
 - 11、滴定模式：正滴定
 - 12、*滴定方法：可自定义设定5种检测方法
 - 13、*滴定速度：系统根据实际情况可人为设定和系统判断自动

调整。

14、液体电阻补偿功能：针对不同溶剂与样品，无须更改侦测电极的感度与终点侦测电位，可得到较准确的侦测结果。

15、具有电极开路、短路实时检测功能；

16阀门及管路材质：三向双通电磁驱动控制阀。

17、外接电极：双铂金针电极


18、*数据接口：Vifi传输(选配)

19、计算功能：水分含量、统计计算、空白值与标定值自动平均功能。

20、记录分析：仪器本身至少可储存2000组分析结果。

21、*数据可通过Vifi无线传输（选配）

22、*自带加热系统，解决部分样品不易溶解问题（选配）



23、使用环境温度：+5-40

24、使用环境湿度： 80%

25、电源：220V/50HZ