

鲁贯通电蒸汽硫化罐 橡胶气囊电蒸汽硫化罐

产品名称	鲁贯通电蒸汽硫化罐 橡胶气囊电蒸汽硫化罐
生产厂家	诸城市鲁贯通机械科技有限公司
价格	42000.00/台
规格参数	品牌:鲁贯通 型号:1530 产地:山东潍坊
公司地址	中国山东省潍坊市诸城市高新园芦河大道北段2617号
联系电话	18053693773

产品详情

鲁贯通电蒸汽硫化罐 橡胶气囊电蒸汽硫化罐

电蒸汽硫化罐采用不锈钢法兰电热管，并列分布在罐体水槽的底部，设有开关，分三组控制，达到设定温度后只保留其中一组电热管保温硫化，此设计节约用电能耗。罐体底部水槽利用电热管加热，根据蒸汽向上扩散原理，电热管加热水产生的蒸汽由下至上进行扩散，使罐内的蒸汽进行循环往复，罐内温度均匀无死角。控制系统自动进行升温、保温、硫化等工作的控制，硫化工作结束后，发出声光报警提示。

电蒸汽硫化罐有不同的分类：

结构形式：立式、卧式。控制方式：人工、机电一体、电脑控制。

1,自动控制温度，压力，时间。

2.罐体采用Q345R压力容器板材，充分保证了产品的安全性和稳定性。

3.温度均匀，无加热死角。

4.有两重安全联锁装置，手动跟气动。

5.升温快，节约时间、能源。

6.保温效果好，采用双层外部保温，防止热量散失。

7.密封效果好，采用的充气式硅橡胶密封圈，使用寿命更长。



开启方式：

1.电动：操作控制按钮，控制减速电机及轮润杆实施快开门的开启和关闭。

2.气动：操作控制按钮，控制气缸伸缩实施快开门的自动开启和关闭。

3.液动：操作控制按钮，控制液压缸伸缩实施快开门的自动开启和关闭。

卧式硫化罐内底部设置输送轨道，以便装有被硫化橡胶制品的小车进出。硫化罐承受交变载荷，快开齿根处常有裂纹出现。操作时必须保证内部完全卸压之后才能开启端盖。为此必须装有卸压与快开门开启的连锁装置，以防尚未完全卸压即开启快开门而导致安全事故。