

脱水和防锈双重功能的脱水防锈油LY-F102

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 脱水和防锈双重功能的脱水防锈油LY-F102 |
| 生产厂家 | 青岛爱大生环保科技有限公司 |
| 价格 | / |
| 规格参数 | 外观:棕红色液体 用途:脱水和防锈双重功能 防锈时间:3-6个月 |
| 公司地址 | 流亭街道流亭工业园维德思路6号 |
| 联系电话 | 13668876037 |

产品详情

脱水和防锈双重功能的脱水防锈油LY-F102

脱水防锈油

LY-F102

脱水防锈油是由矿物油、防锈添加剂、脱水添加剂、和溶剂组成的一种油状液体。

一、用途

脱水防锈油用于脱除金属表面的自来水、防锈水、氯化钠溶液、切削液、磷化液及金属清洗剂，并在其表面上很快地附有一层油膜而防止水份和大气引起的锈蚀。它主要用于工件经水剂液体处理后进行工序间脱水，作短期防锈（3-6个月），也可用于工件长期封存前的脱水清洗处理。是一种用途广、工艺简化的防锈油品。

二、技术指标

外观：棕红色透明油液

（室温）

水份：

痕迹 GB260-77

水溶液酸碱：

无 GB529-61

腐蚀试验5天：45#钢 H62铜LY-12铝 合格SY2752-74

湿液试验5天：45#钢 H62铜LY-12铝 铸铁 合格SY2726-76S

汗液置换性； 45#钢

合格SY2754-77S

水置换性；

45#钢 合格SH/T0036-91

叠片试验： 45#钢

微变SY1576-77S附3

脱水速度： (25 、秒)

蒸馏水 2.2

0.2%NaCl 3

自来水 2.4

防锈水 9.8

三、使用方法

1. 金属零件表面若有油污或铁屑应先在表面活性剂溶液中清洗干净，然后再浸入脱水防锈油中，浸油时间应大于30秒，不时摆动，效果更佳。对于有孔隙、盲孔内腔的零件一定要滚洗，保证脱水效果。

2. 脱水后的零件应防止二次沾水、手直接触摸及其它有害物的污染。

3. 脱水油槽底应成锥型，并装有阀门，便于定期排放槽内的水分或污染物；锥型部上端应有网状的隔层，以限制分离后的水分在油中流动，排水前应让油槽中的脱水油与水有大于5分钟的静止分离时间。

四、注意事项

在使用过程中，应保持油液清洁，经常检抽脱水性能、水溶液酸碱和腐蚀性能等，发现问题，应及时更新。直接脱除带有乳化剂的液体，会影响脱水油的性能和寿命，水清洗后，使用本品。