

鲁贯通橡胶管蒸汽硫化罐 印刷胶辊硫化罐

产品名称	鲁贯通橡胶管蒸汽硫化罐 印刷胶辊硫化罐
生产厂家	诸城市鲁贯通机械科技有限公司
价格	42000.00/台
规格参数	品牌:鲁贯通 型号:2380 产地:山东潍坊
公司地址	中国山东省潍坊市诸城市高新园芦河大道北段2617号
联系电话	18053693773

产品详情

鲁贯通橡胶管蒸汽硫化罐 印刷胶辊硫化罐

蒸汽硫化罐的配套设备：

蒸汽发生器：

蒸汽发生器是一种能量转换的设备，是替代传统蒸汽锅炉的新型节能环保热能设备，相比较蒸汽锅炉，蒸汽发生器不用报装报检、并且低氮。

蒸汽发生器的工作原理是其它能量把蒸汽发生器本体中的水进行加热，生产出热水或蒸汽，这里的其它能量指的是蒸汽发生器的燃料，这燃烧后就是所需要的能量。

蒸汽发生器按照燃料可以分为：燃气蒸汽发生器、生物质蒸汽发生器、燃油蒸汽发生器、电蒸汽发生器等。

鲁贯通机械



支持定制 品质保证 联系方式 18053693773

蒸汽硫化罐主要由罐体、快开门、罐内轨道、蒸汽扩散管、角座阀、安全阀、安全联锁、疏水阀、温度表、压力表、排污阀、开门等。

蒸汽发生器产生的蒸汽由罐底进入，在罐底有设置蒸汽进口，由自动阀控制，蒸汽扩散管竖向在罐底排列，扩散管按一定规则和角度弥补排列，确保蒸汽进入到罐内后温度均匀向四周扩散，防止蒸汽扩散不均造成的产品质量不同。设定工作程序后，控制系统自动进行升温、保温、硫化等工作，硫化结束后发出声光报警音并自动停止工作。

温度、压力、时间采用自动控制，节约能源、节省人力、物力、时间消耗罐内热量分布均匀。

适合各种不同产品的硫化处理；有完善的压力控制。

硫化罐可采用PLC电脑全自动控制系统，精度达到 ± 2 。

硫化罐保温层采用硅酸铝保温岩棉，封头采用前后封头保温，保温效果好。

具有快开门式压力容器双安全联锁装置。

开门方式为手动快开门双安全连锁，自动控制。同步报警、关紧后升压、泄压后开门。

硫化罐，是指将橡胶制品用蒸汽进行硫化处理的设备。是硫化过程中比较重要的设备之

一，其属于压力容器。硫化罐的工作压力一般在1.2MPA以下，属于低压一类容器，大都呈单壁圆筒状结构，由罐体，罐盖及其开关和闭锁装置、加热装置和其他辅助装置等构成。比如罐体内径，加热方式，工作介质，工作压力，工作温度，外形尺寸等。