

衬胶管道蒸汽硫化罐 鲁贯通机械 厂家直销

产品名称	衬胶管道蒸汽硫化罐 鲁贯通机械 厂家直销
生产厂家	诸城市鲁贯通机械科技有限公司
价格	42000.00/台
规格参数	品牌:鲁贯通 型号:2360 产地:山东潍坊
公司地址	中国山东省潍坊市诸城市高新园芦河大道北段2617号
联系电话	18053693773

产品详情

衬胶管道蒸汽硫化罐 鲁贯通机械 厂家直销

硫化罐，是指将橡胶制品用蒸汽进行硫化处理的设备。是硫化过程中比较重要的设备之一，其属于压力容器。硫化罐的工作压力一般在1.2MPA以下，属于低压一类容器，大都呈单壁圆筒状结构，由罐体，罐盖及其开关和闭锁装置、加热装置和其他辅助装置等构成。比如罐体内径，加热方式，工作介质，工作压力，工作温度，外形尺寸等。

硫化罐的性能特点：1、加热快，温度均匀；2

、操作方便，安全可靠；3

、密封性能好，减少污

染。硫化罐的使用注意事项：1

、使用前，应检查设备是否有裂纹、变形、损伤等现象，并确保其安全可靠；2

、使用时，应按

照操作规程进行，不得随意改变
工艺参数；3

、
在使
用过程中
，应定期检查设备
部件的磨损情况，并及时维修或更换
；4、使用后，应及时清洗设备，确保卫生。



温度、压力、时间采用自动控制，节约能源、节省人力、物力、时间消耗罐内热量分布均匀。

适合各种不同产品的硫化处理；有完善的压力控制。

硫化罐可采用PLC电脑全自动控制系统，精度达到 ± 2 。

硫化罐保温层采用硅酸铝保温岩棉，封头采用前后封头保温，保温效果好。

具有快开门式压力容器双安全连锁装置。

开门方式为手动快开门双安全连锁，自动控制。同步报警、关紧后升压、泄压后开门。

主要技术参数:需要明确一罐的生产量,根据生产要求定做设备,开门方式、控制方式、罐门密封方式等,可以根据不同型号,设计不同方式,从而达到使用硫化罐的效果。