

# 发动机水溶性重油污清洗剂IC-5052

产品名称	发动机水溶性重油污清洗剂IC-5052
生产厂家	青岛爱大生环保科技有限公司
价格	/
规格参数	外观:无色透明液体 使用比例:10% 兑水 优点:不腐蚀铝合金, 环保不含磷
公司地址	流亭街道流亭工业园维德思路6号
联系电话	13668876037

## 产品详情

### 发动机水溶性重油污清洗剂IC-5052

#### 重油清洗剂

IC-5052

#### 一 产品简介

IC-5052重油清洗剂是一种新型环保型清洗剂,专门针对发动机表面重油渍清洗难的问题而研制,其以各种水溶性乳化剂、缓蚀剂、络合剂等配制而成,可轻易瓦解金属制品与发动机表面的油泥与重油渍,使之从工件表面剥离,达到优良的清洗效果。本品不含卤素、磷、硫等物质,具有良好的清洗性能,在金属机械加工业中,也可有效地清洗工件表面油污。使用它可降低成本,减少环境污染,改善工作环境,是一种较理想的清洗产品。

#### 二、技术指标:

- 1、外观:无色透明或半透明液体(长时间放置有轻微分层现象,摇匀继续使用,不影响使用效果)
- 2、PH值:7.5-9.5(原液)  
7.5-9.5(10%水溶液)
- 3、更换期:视工作液污染程度而定。

#### 三、性能与特点:

- 1、具有极强的渗透清洗能力,对金属制件、发动机表面的油泥及重油渍具有良好的剥离清洗性能。
- 2、本品无挥发,安全可靠,不造成环境污染。
- 3、适用于混合型工件清洗,对铝及其铝合金有色金属清洗不变色,黑色金属不腐蚀。
- 4、化学稳定性:长期使用不变质。
- 5、起泡性低,便于漂洗。

---

6、液体药剂，使用方便。

四、使用方法和注意事项：

1、使用浓度：10%比例兑水即可

2、使用温度：50-60 （轻油污常温清洗即可，重油污需加温使用）

3、使用方式：浸泡或超声波浸泡

4、处理时间：10-20分钟

5、使用过程中的自然减量，按使用浓度续添。

五、包装储存

包装：25KG塑桶装，200L塑桶装。

储存：储存于阴凉干燥处

储存期2年。