

气相防锈油LY-Q105

产品名称	气相防锈油LY-Q105
生产厂家	青岛爱大生环保科技有限公司
价格	/
规格参数	外观:棕红色油状液体 防锈时间: 优点:气相防锈和油防锈
公司地址	流亭街道流亭工业园维德思路6号
联系电话	13668876037

产品详情

气相防锈油LY-Q105

气相防锈油

LY-Q105

本产品是由精制矿物油、油溶性防锈剂、气相缓蚀剂、等多种添加剂在特定工艺下调制而成。

一、特点和用途

1.本品是气相缓蚀型防锈油,在金属表面直接形成一层防锈油膜层(接触式防锈),通过添加少量的气相防锈剂在油面上形成防锈保护层,在封闭的空间中形成持久的保护性气层。

2.气相防锈分子能分散到物体内的细微空间,和别的防锈方式比较,更能防锈。

3.防锈期:密封状态下可达2年以上。

二、技术指标

项目	质量指标	测试方法
油基外观 腐蚀试验	棕红色油状液体 合格	目测 Sh/t0080
(铜片,钢片,铝片7d) 叠片试验	7	Sh/t0367-92

钢片，铜片，铝片 49±1 /DRH>95 不小于 油基稳定性 水分?不大于 盐雾试验	合格 痕迹 7	GB/T260-88 SH/T0081
(铜片，钢片)/d不小于 湿热试验49±1 RH.95	14	GB/T2361
(铜片，钢片，铝片)/d不小于		

三、使用方法

工件防锈时，应使用手套，避免工件上留有手汗，保持金属表面干燥清洁状态，尽快包装。防锈物件应该保持封闭状态，若为了拆封检查，打开检查后要立即密封。

四、适用范围

汽车行业：车体部分，发动机及各种钢部件类等。

精密机械：照相机、表类零件，各种量器、夹具类，自动化机械零件，机械等。

其他行业：各种轴承，齿轮，电动工具，螺丝类等。

五、包装储存

包装：20L塑料桶 200L铁桶

储存：室内库房