

青岛低粘度长期防锈油生产厂家LY-F1013

产品名称	青岛低粘度长期防锈油生产厂家LY-F1013
生产厂家	青岛爱大生环保科技有限公司
价格	/
规格参数	使用方法:浸泡或者喷涂 粘度:4-6 防锈时间:一年
公司地址	流亭街道流亭工业园维德思路6号
联系电话	13668876037

产品详情

青岛低粘度长期防锈油生产厂家LY-F1013

防锈油

LY-F1013

***特点和用途:

本产品是由矿物油、磺酸盐、羧酸铵盐等防锈添加剂、抗氧化剂及溶剂组成的一种油状液体。可在金属表面上附着有一层致密

防锈时间长的防锈油品。

本品适用于碳钢、轴承钢、黄铜、铝合金、镀锌、镀铬、发蓝件等金属制件及其组合件的长期防锈。

***产品优势

1

. 对金属制件有良好的防锈效果，正常使用下室内防锈期可达一年以上；

2.

油品粘度可根据用户需求而调整而不影响防锈期，主要用于机械工业、轴承厂、链条厂、手表厂以及工业品仓库等；

3.

油膜薄、气味小、使用方便、用油少，涂层透明防锈期长；

4. 水置换性能和抗乳化性能好。

5. 耐酸性和耐盐雾性好。

***主要质量技术指标

项目	质量指标	测试方法
油基外观	油状液体	目测
运动粘度（40℃）	4-6mm ² /s	GB/T265-88
油基稳定性	稳定	目测
水分 不大于	痕迹	GB/T260-88
盐雾试验（35±1℃）钢片	> 24h	GB/T10125-97
湿热试验（49±1℃）钢片	> 100h	GB/T2361-92

***使用方法:

LY-F1013防锈油用作长期防锈时，
应先用溶剂油或煤油将防护件清洗干
净,干燥后喷涂、刷涂或浸渍本品1-3分钟即可。

*****包装储运：**

包装：200L铁桶 20L塑桶

储存：避免阳光直射，避免接触高温、明火，应在温度变化较小的室内存放。
。