

工序间短期防锈油LY-F1011

产品名称	工序间短期防锈油LY-F1011
生产厂家	青岛爱大生环保科技有限公司
价格	/
规格参数	使用方法:浸泡或者喷涂 粘度:8-10 防锈时间:3-6个月
公司地址	流亭街道流亭工业园维德思路6号
联系电话	13668876037

产品详情

工序间短期防锈油LY-F1011

LY-F1011防锈油

***特点和用途:

LY-F1011防锈油

是一种基础油挥发速度较慢的一种软膜工序间防锈油，防锈油可浸泡或喷涂在工件表面上，形成一层防护油膜，有效隔绝空气中的水分与氧气，起到保护作用。

本品通常在常温下使用，适用于铸造及锻造产品的材质，板材、型材的缸体、凸轮轴、

磁轭等汽车配件，铁轧制油等的中、短期防锈，铁及非铁类金属的防锈。

***产品优势

溶剂挥发后形成薄而严密的透明软膜。

防锈期3-6个月。

水置换性能和抗乳化性能好。

耐酸性和耐盐雾性好。

***主要质量技术指标

项目	质量指标	测试方法
油基外观	棕红色油状液体	目测
表面干燥速度	24小时内无油滴	目测
运动粘度 (40)	8-10mm ² /s	GB/T265-88
油基稳定性	稳定	目测
水分 不大于	痕迹	GB/T260-88
盐雾试验 (35 ± 2) 钢片	48h	GB/T10125-1997
叠片试验 (49 ± 1) 钢片	48h	SH/T0692-2000
湿热试验 (49 ± 1) 钢片	120h	GB/T2361-92
人汗置换性 (15-30) 钢片	12h	SH/T0107

***应用条件与防锈期限

	应用条件	防锈期限
好	用于具有良好通风状态的仓库温度应稳定在10-25 范围,相对湿度低于60%	6-9个月
一般	用于没有通风的状态的仓库、车间相对湿度低于90%	3-6个月

恶劣

室外储存