

通用乳化型针织油LY-Z306

产品名称	通用乳化型针织油LY-Z306
生产厂家	青岛爱大生环保科技有限公司
价格	/
规格参数	外观:无色透明油状液体 粘度:21-24 优点:溶于水,易清洗
公司地址	流亭街道流亭工业园维德思路6号
联系电话	13668876037

产品详情

通用乳化型针织油LY-Z306

通用乳化型针织油

LY-Z306

LY-Z306针织油由精制矿油为基础油,加入防锈蚀、抗磨损、抗氧化等多种功能添加剂,经特定工艺调配而成。它具有优良的减磨润滑性能,防止机械磨损、停滞或过热,并降低能耗;良好的防锈性能,长期使用不会导致机械设备锈蚀;很好的渗透性能,对于机密缝亦能起到保护作用;具有极强的自乳化能力,遇水后形成白色乳化液,可轻易将布料上的油渍清除干净,沾污织物易于清洗,不影响下步漂染工序,不产生油渍

疵布；很好的消泡性能，不会因压缩输送流动而形成稳定的泡沫，保证机械充分润滑推进应用。

一、用途：

适用于棉、涤纶、棉纶丝在圆机、台车、贺编机等针织时上油使用。其主要作用是赋予纤维良好的平滑性、集束性和抗静电性，从而提高针织品质量。

二、特性：

项目	试验方法	质量指标
1、外观	目测	无色透明油状液
2、比重	0.85-0.86	
3、运动粘度（40℃）， GB/T265	mm/s	21-24 cst
4、PH值（10%水溶液）， GB/T6920 ~ 86		6 ~ 8
5、闪点（开品）， GB/T267		不低于 160
6、水中分散性，		乳状均匀。

四、使用注意事项：

原液使用,不宜随意添加复合剂使用，避免与水混合。

五、运输及储存要求：

远离火源，室内存放，存放要防雨、防晒。

六、包装：

200L/铁桶(净重：170KG/桶)