

拍击筛拍打筛拍击式标准振筛机试验拍击筛试验筛多层试验筛

产品名称	拍击筛拍打筛拍击式标准振筛机试验拍击筛试验筛多层试验筛
生产厂家	新乡市鹏翔机械设备有限公司
价格	/
规格参数	鹏翔:拍击筛 PX:200 河南:新乡
公司地址	新乡市卫滨区南环路李村工业园
联系电话	16690961603

产品详情

拍击筛拍打筛拍击式标准振筛机试验拍击筛试验筛多层试验筛

筛机结构

本机结构主要由机座、筛与传动结构等部分组成。可配备专用夹具，既可装夹 200试验筛，又可装 75、100套筛，装夹方便灵活，夹紧牢靠，并能自动停机。

技术参数

序号	名称	单位	数值
1	筛子直径	毫米	200、100、75
2	筛子层次	层	7
3	200实验筛	套	1
4	旋转次数	次/分	290 ± 6
5	拍击次数	次/分	156 ± 3
6	拍击高度	毫米	38 ± 6
7	底盘水平度	mm/min	0.6
8	旋转行程	毫米	25

9	电机	功率	千瓦	0.37
		转速	转/分	1400
10	外形尺寸		毫米	长×宽×高 433×432×785
11	筛机重量		公斤	128

应用行业：

拍击筛（拍击式标准振筛机）分多种特性的产品。拍击筛（拍击式标准振筛机）适用于普通磨料粒度组成检查、超硬材料生产分级及料度组成检查，亦广泛应用于地质、冶金、粉体、化工、建工、水泥、医药、等部门科研、生产、实验室，对物料进行筛分检测。