

46#抗磨液压油

产品名称	46#抗磨液压油
生产厂家	青岛爱大生环保科技有限公司
价格	/
规格参数	外观:浅黄色油状液体 粘度:46 用途:高压液压系统的抗磨润滑
公司地址	流亭街道流亭工业园维德思路6号
联系电话	13668876037

产品详情

46#抗磨液压油

HM-46

抗磨液压油

***产品简介和用途:

选用深度精制的高品质基础油和抗磨添加剂，采用特殊的生产工艺调制而成。产品性能优异，广泛用于注塑机、工程机械、建筑机械、矿山机械、冶金设备等高压液压系统以及航运和移动式机械设备等高压液压系统的抗磨润滑。

***性能特点：

? **优异**的抗磨损性能，通过多种液压泵试验，有效延长泵及系统的运转寿命

? 优异的氧化安定性，油品使用寿命更长

? 优良的橡胶适应性，有效保护密封材料，防止泄漏

? 良好的水分离性能，使油水快速分离，避免油品乳化

? 良好的空气释放性和抗泡性

? 良好的黏温性能及良好的剪切安定性，高温时提供有效的润滑保护

***主要质量技术指标

项目	指标	测试方法
油基外观15-35	浅黄色油状体	目测
水分 %	无	GB/T260-88
闪点（开口）	> 200	GB/T3536
倾点，	< -15	GB/T3535-2006
运动粘度（40）mm ² /s	44-48	GB/T265-88
密度（20）g/cm ³	0.85-0.88	GB/T1884-2000

***注意事项

1. 要保持液压系统的清洁，及时清除油箱内的油泥和金属屑。
2. 按换油参考指标进行换油，换油时应将设备各部件清洗干净，以免杂质等混入油中，影响使用效果。
3. 储存和使用时，容器和加油工具必须清洁，防止油品被污染。

***包装储运：

包装：200L铁桶 20L塑桶