

## 轴承专用减震防锈油LY-F150

产品名称	轴承专用减震防锈油LY-F150
生产厂家	青岛爱大生环保科技有限公司
价格	/
规格参数	外观: 粘度:120-150 用途:金属轴承防锈、润滑、减震
公司地址	流亭街道流亭工业园维德思路6号
联系电话	13668876037

### 产品详情

轴承专用减震防锈油LY-F150

## 轴承专用减震防锈油

### LY-F150

**\*\*\*特点和用途:** 本产品是由矿物油，添加多种防锈剂，抗氧化剂等多种添加剂在特

定工艺下配置而成，本油品呈棕红色透明油状，具有以下优点：

1. 具有极高的洁净度，有效改善轴承异响，提高轴承减震效果；
2. 油品粘度适中，油膜均匀，具有良好的润滑性；
3. 气味小、使用方便、用油少；

4. 防锈效果优良，防锈期可达2年。

本品适用于各种金属轴承的防锈、润滑、减震等要求。

### \*\*\*主要质量技术指标

项目	指标	测试方法
油基外观15-35	棕红色油状体	目测
水分， 不大于	% 痕迹	GB/T260-88
闪点（开口）	> 140	GB/T3536
运动粘度（40）mm <sup>2</sup> /s	120-150	GB/T265-88
叠片试 验（49±1 级）	钢片7d	A
	铜片7d	B
	铝片7d	B
湿热试 验（49±1 ，湿度>95%）	钢片14d	无锈
		GB/T2361-92
人汗置换性15-30 24hRH100 钢片	无锈	SH/T0107

### \*\*\*使用方法:

LY-F150轴承专用减震防锈油用作封存防锈时，  
应先用溶剂油或煤油将防护润滑的工件清洗干净,干燥后浸泡、喷涂或刷涂本品即可。

\*\*\*包装储运：长期储存后，允许少量沉淀不影响使用效果。

包装：200L铁桶170KG/桶 20L 18KG/桶

说明：包装、标识、运输、储存、交货验收按SH0164 执行。