

封存型防锈酯LZ-F105

产品名称	封存型防锈酯LZ-F105
生产厂家	青岛爱大生环保科技有限公司
价格	/
规格参数	外观:黄褐色膏状 用途:金属的封存防锈 防锈时间:2年
公司地址	流亭街道流亭工业园维德思路6号
联系电话	13668876037

产品详情

封存型防锈酯LZ-F105

LZ-F105 防锈脂

本产品是由矿物油,油性缓蚀剂、防锈剂,凡士林、抗氧化剂等多种添加剂在特定工艺下调制而成,

一:特点和用途:

本品是封存型防锈脂,是以封存防锈为主,稍有润滑作用的防锈脂,通常在常温下使用,LZ-F105防锈脂对于碳钢件,轴承、H62黄铜,铝合金和发蓝件等均有较好的防锈性能,对镀锌,镀镉和钝化件也有较好的适应性,具有防锈期长、气味小、使用方便等优点。

二,技术指标

项目

质量指标

测试方法

油基外观 腐蚀试验	黄褐色膏状体	目测
(铜片,钢片,铝片7d) 叠片试验	合格	Sh/t0080
钢片,铜片,铝片49 ± 1 /DRH>95 不小于	7	Sh/t0367-92
油基稳定性 水分 不大于 盐雾试验	合格 痕迹	GB/T260-88
(铜片,钢片)/d不小于 湿热试验49 ± 1 RH.95	7	SH/T0081
(铜片,钢片,铝片)/d不小于	14	GB/T2361
人汗置换性	无锈	SH/T0107
15-30 24hRH100 钢片		

三:使用方法:

LZ-F105 防锈脂用作封存防锈时,
应先用溶剂油或灯用煤油将防护件清洗
一至两次,干燥后刷涂或浸入本品,并加内外包装即可,防锈期在两年以上,

四:包装储存

包装:20L铁桶 (17KG)

储存:室内库房