

厂家模切硅胶脚垫自粘透明防滑家具桌椅硅胶垫网格硅胶

产品名称	厂家模切硅胶脚垫自粘透明防滑家具桌椅硅胶垫网格硅胶
生产厂家	东莞市欣达盛新材料有限公司
价格	/
规格参数	3M:自粘,背胶 按需定制:黑色,白色 广东:电子设备,家用电器,塑料
公司地址	上一村工业区
联系电话	15060721424

产品详情

厂家模切硅胶脚垫自粘透明防滑家具桌椅硅胶垫网格硅胶

产品介绍

双面胶广泛应用于电脑、手机、通讯、家用电器、视听设备、汽车、户外运动相机等产品中，据应用的产品及环境需要选择，可参考以下明。

1、无纺布基材双面胶粘性及加工性好，一般长期耐温70-80度，短期耐温100-120度，厚度一般为0.08-1.5MM适用于铭板，塑胶之贴合，汽车，手机，电器，海棉，橡胶，标牌，纸品，玩具等行业，家电和电子仪器零件组装，显示屏镜片。

2、无基材双面胶具有优良的粘合效果能防止脱落与优异的防水性能、加工性好、耐高温性好、短期可耐温204-230度，一般长期耐温120-145度，厚度一般为0.05-0.13MM

适合于铭板、面板、装饰件的粘接。

3、PET基材双面胶耐温性好、抗剪切性强，一般长期耐温100-125度，短期耐温150-200度，厚度一般为0.048-0.2MM适用于铭板。

4、泡棉基材双面胶具有柔软、贴服性好、初粘性和持粘性好，抗溶剂和抗紫外线好，一般长期耐温80-93度，短期耐温130-150度，厚度一般为0.4-1.0MM适用于空调、办公家具用品、通讯产品的粘接，可代替螺丝固定设计，使产品更美观。

5、热熔胶膜具有奶好的一致性、均匀的粘接厚度不含溶剂，易加工，对很多物体有良好的粘接性，厚度为0.1MM颜色为办透/琥珀色，热熔软化温度116-123度。适用于铭片、塑料、五金件的粘接：在不平整的物体表面粘接也可获得好的效果，建议初始粘接条件为：温度132-138度之间，粘接时间1-2秒，压力为10-20磅/平方寸。