

KR-414 PW棉纸双面胶

产品名称	KR-414 PW棉纸双面胶
生产厂家	上海岑岳高分子材料有限公司
价格	/
规格参数	光洋:光洋 KR-414:1000mm*100m 沈阳:光洋
公司地址	上海市青浦区凤星路1588号1幢1层H区157室
联系电话	19941927769

产品详情

KR-414 PW棉纸双面胶

特征

是完全不使用甲醛、甲苯等有机溶剂、挥发性有机化合物扩散量少的胶带。

有优越的粘着力和耐久性。

胶带柔韧性好，对曲面粘贴的尺寸保持较好。

用途举例

PUR 及橡塑发泡类开孔及闭孔材料的粘贴，手工作业件。

汽车内装材料等针织纤维布、无纺布粘贴。

家用电器消音材料的固定，薄膜开关及铭板固定。

空调与冰箱金属风道固定，电梯轿厢壁板与加强筋粘接。

粘着性能

○180° 剥离强度

《常态》

被粘物	粘着力 [N/25mm]
SUS304	14.8
PP	12.5
ABS	17.3

测试方法：用厚度为25μmPET 打底、被粘物用2kg 重的橡胶压轮往复加压1次，23℃ 20分钟养生之后、以300mm/min 为拉伸速度测定

○持粘性

23℃, 50%Rh	>168 小时
85℃, 85%Rh	>72 小时
95℃, 95%Rh	>24 小时
100℃	>48 小时
120℃	>24 小时
150℃	>4 小时

测试方法：用厚度为25μmPET 打底，用2kg 重的橡胶压轮向被粘物304BA 不锈钢往复加压一次，在与粘合面平行方向悬挂1kg 的砝码，测定砝码下落的时间；粘合面积：25mm×25mm

○初粘性

球编号	No.15
-----	-------

测试方法：设定倾斜角30° 助跑道100mm，粘着面100mm、测定在粘着面停止钢球的大小