

机制岩棉净化板

产品名称	机制岩棉净化板
生产厂家	衡水亿诚净化板有限公司
价格	42.50/m ²
规格参数	亿诚:0.3-0.5mm彩板 机制:50 75 100m岩棉 河北衡水:950 1150mm宽
公司地址	河北省衡水市阜城县顺达路北侧
联系电话	18632826928

产品详情

机制岩棉净化板

其芯材是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，经高温熔融成纤维，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。是同类（夹芯板系列）中耐火性能较好的一种新型防火板材。该产品适用于烘房、烤漆房、工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等，同时适用于电子洁净房、净化房、防爆防火车间吊顶、隔断等。通过国家检测中心耐火限检测。耐火时间80分钟。本产品板厚可制成50-150mm，可根据客户要求定做。

【材料适用】：

- 1、上/下钢板厚度：0.4 - 0.8mm彩涂钢板
- 2、芯材：岩（矿渣）棉容重为120 - 160kg/立方米3、侧边钢带：有钢带

注：寒冷地区，不得有冷桥

【产品规格】：

- 1、有效宽度：950mm、厚度：50mm-150mm;长度：不限
- 2、板面形式：外板瓦楞，内板平整或可压筋

3、板面保护形式：复PVC保护膜

4、颜色：可选、特殊颜色可定制

5、特殊规格：面议

【产品特性】：岩（矿渣）棉：不燃、隔音、隔热较好，安装简便

【消防等级】：矿岩棉：A级

【适用范围】：广泛适用于建筑物的屋面系统。

【执行标准】：JC/T869-2000