

# 机制聚氨酯净化板

产品名称	机制聚氨酯净化板
生产厂家	衡水亿诚净化板有限公司
价格	88.00/m <sup>2</sup>
规格参数	亿诚:0.3-0.5mm彩板 机制:50 75 100聚氨酯 河北衡水:950 1150mm宽
公司地址	河北省衡水市阜城县顺达路北侧
联系电话	18632826928

## 产品详情

### 机制聚氨酯净化板

#### 聚氨酯净化板

硬质聚氨酯泡沫塑料的耐热性比较好，在低于120 的温度时，体积和强度都不会有明显变化。它的导热率较小，当密度为0.03kg/m<sup>3</sup>时，导热率为63J/（m.h.k）（15ca1/m.h.k）

重量轻：10-14千克/平方米，相当于砖墙的1/30

隔热保温：导热系数 0.035w/mk

强度高：可作围护结构，承重结构，抗弯抗压：一般房屋不用梁柱。

色泽鲜艳：无需表面装饰，彩色镀锌钢板防腐层保持期在15-30年。

按照灵活快捷：施工周期可缩短40%以上。

氧指数：（OI）34.0（省消防产品质监站）。

温限：-50 ——+120

---

本产品广泛应用于：净化厂房吊顶、围护及净化产品；建造别墅、工业厂房、仓库；冷库、空调送风系统；原有建筑夹层房；大跨度屋面板理想用材。