

K式岩棉活动房葫芦岛拆装式活动房宿舍临建

产品名称	K式岩棉活动房葫芦岛拆装式活动房宿舍临建
生产厂家	天津祈虹彩钢钢构有限公司
价格	187.00/平方米
规格参数	品牌:祈虹 型号:qhcg-108 产地:葫芦岛
公司地址	天津市津南区经济开发区（双桥）聚英路22号
联系电话	13934705277

产品详情

K式岩棉活动房葫芦岛拆装式活动房宿舍临建

K式岩棉活动房葫芦岛拆装式活动房宿舍临建

彩钢活动房就是相比传统的固定住宅，搬迁的时候可以不降低材料的损耗，使用相同的材料在异地就可以建立另一做房屋的，常常作为短时间内的临时住人房屋使用。原始的活动房屋应该是老祖宗留下来的，它用木头架起，然后上面铺上稻草，玉米杆，塑料布。这种房屋在20十年前还可以经常的看到，有些种菜的菜农，在地里看菜的时候就会搭建这样的房屋。看完菜以后就拆掉，2年重新搭建。后来，在建筑工地上，就出现了帐篷，这种帐篷有钢管焊接成零散的构件，在安装的时候可以架起一个房屋的骨架，然后外围就用防雨的篷布围绕起来，这种房屋的特点是搬迁容易，没有任何的损耗。缺点就是保暖性不好，在夏天可以使用，但是到了寒冷的冬季，这种帐篷就不适用了。

K式岩棉活动房葫芦岛拆装式活动房宿舍临建

75mm厚防火复合板材K型房面积计算方法：

单层面积=（长度方向K数×1.82+山墙厚度0.20）×（宽度方向K数×1.82+山墙厚度0.20）

双层面积=单层面积×2=（长度方向K数×1.82+山墙厚度0.20）×（宽度方向K数×1.82+山墙厚度0.20）×2

三层面积=单层面积×3=(长度方向K数×1.82+山墙厚度0.20)×(宽度方向K数×1.82+山墙厚度0.20)
×3

楼梯、走道面积按水平投影面积计算，二层楼梯4.5m²/部，三层楼梯16.8m²/部。

雨棚面积按实际自然投影面积的一半计算

总面积=楼层面积+楼梯走道面积+雨棚面积

定价原则按照平方米计算价格：

总造价价格=总面积*单价+运费

K式岩棉活动房葫芦岛拆装式活动房宿舍临建

活动板房的具体加固方法为：板房顶板采用 48×3.0钢管，垂直方向每3.64M一根，顶板顶部、坡屋面中部、屋面檐口水平方向每3.64M一根。钢管网架采用扣件搭设。在板房四角及纵向两侧中间，用地锚与地面系筋，系筋采用6×19 7.7钢丝绳，系筋时必须将钢丝绳拉紧（用卷扬机或M12螺丝扣）。注：上述加强细节是面板室设置区域、周围（围绕圆周）的面板室加强细节、在系绳钢丝两端的一个系带，以及中间每一侧3.36m的一个领带。在办公区，为了考虑美观，地锚还可以使用20多个高强度膨胀螺栓。