

DB头9pin超薄短体贴片SMT连接器 H10.5D-SUB公母插座接口

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | DB头9pin超薄短体贴片SMT连接器 H10.5D-SUB公母插座接口 |
| 生产厂家 | 东莞市德能智恩电子科技有限公司 |
| 价格 | 2.50/pcs |
| 规格参数 | : |
| 公司地址 | 沙头靖海中路96号 |
| 联系电话 | 13925712917 |

产品详情

DB头9pin超薄短体贴片SMT连接器 H10.5D-SUB公母插座接口

D-sub系列规格说明详情：

额定电流：2.0 AMP
接触电阻：20m Max
耐电压值：500V AC/1分钟
绝缘电阻：1000M MIN
温度范围：-55C ° ~ 105C °
端子材质：铜合金镀金/镀锡
塑胶材质：PBT
包装：盒装

图纸下载：<https://www.denentech.com>

声明：因产品的规格较多，不同的P数产品价格都是不一样的，以实际需要的具体规格报价为准！

Denelec
D-sub沉板贴片-9P
 工厂直调|支持定制|十五年生产经验








设计结构带螺丝固定
 安装可持稳定传输



"D-sub 9pin 公头 工业连接器"
 D-sub连接器具有多种型号,包括高密度连接器,大电流和高速传输D-sub连接器, D-sub连接器,包括连接器,英文连接器,高密度多个系列连接器

产品参数
 PRODUCT INFORMATION


| | |
|------|----------|
| 产品名称 | D-SUB连接器 |
| 品牌 | Denelec |
| 产品类型 | 母头/公头 |
| 封装类型 | 贴片/插板 |
| 产品系列 | D-sub |
| 应用行业 | 工业自动化 |
| 材质 | 黄铜 |
| 产品特点 | ROHS环保 |

包装展示
 PACKAGING DISPLAY




说明:
 托盘,方便展示数量,没有包装有贴片的面片,"贴片"零件需要防止受潮损坏

细节说明
 DETAILS



精工焊接,防腐防锈
 优化,产品耐高温,性能稳定,使用寿命长。



产品尺寸小巧,焊接
 简单,精度高,不易生
 锈变形,快速插拔使用,
 操作方便快捷

关于我们
 为什么选择我们?



东莞生产工厂
 有十五年连接器经验



生产车间
 部分人工生产,效率高




冲压车间
 冲压设备




证书
 ISO9001证书


业务范围
 SCOPE OF BUSINESS




D-SUB公




D-SUB母




M系列




架高型




DIN41612系列



Wafer系列



筒牛系列



牛角系列

