

环保ROHS指令检测仪 有害元素测试 有机化合物分析 材质分析EDX1800B

产品名称	环保ROHS指令检测仪 有害元素测试 有机化合物分析 材质分析
生产厂家	中山市鑫天溯技术有限公司
价格	105000.00/套
规格参数	分析元素范围:S (硫) ~ U (铀) 检测器: (Si-Pin)的探测器 X光管寿命:2万小时以上
公司地址	青岗社区昌隆北街二巷12号首层第9卡
联系电话	18312898049

产品详情

环保ROHS指令检测仪 有害元素测试 有机化合物分析 材质分析EDX1800B

多功能型ROHS检测仪



分析元素范围：S（硫）~ U（铀）

检

测器

：采用国

际上先进的由美国

生产的半导体电制冷（Si-Pin）的探测器，140eV,电制冷，无需液氮制冷，可常温保存，使用方便。测卤素配置。

信噪比增强器：天瑞公司全球产品，与探测器联用可增加其检出限4倍以上，有效提高仪器信号处理能力25倍以上

前置放大器与主放大器电路：探测器内包含前置放大器与主放大器电路，一体化设计保证仪器有更好的稳定性和更高可靠性。

X光管靶材：钨靶材（更有利于RoHS指标检测）

X光管功率：大功率100W

大管电压：50KV

大管电流：1000 μ A

X光管照射直径：0.2-8mm

X光管寿命：2万小时以上

样品腔尺寸：封闭式大样品腔（520mm × 320mm × 120mm）

移动平台：二维微位移移动平台，保证小样品或者多点测试

时定位

准直器：

8种，包括 8.0mm、 6.0mm、 4.0mm、 3.0mm、 2.0mm、 1.0mm、 0.5mm、 0.2mm各一个，共8个（已内置于仪器中）

滤光片：5种组合（已内置于仪器中）

C C D 摄像头：300W像素，带十字光标便于样品定位

样品室环境：

1 环境温度要求：15 -30

2 环境相对湿度：