

# HSY-12579A 润滑油泡沫特性试验器

产品名称	HSY-12579A 润滑油泡沫特性试验器
生产厂家	颀高仪器制造（江苏）有限公司
价格	23000.00/台
规格参数	:
公司地址	江苏省宿迁市经济技术开发区富民大道88号A09栋
联系电话	15861176825

## 产品详情

HSY-12579A 润滑油泡沫特性试验器

### 一、技术参数

- 1、执行标准：GB/T 12579
- 2、电源：AC220V  $\pm$  10% 50Hz
- 3、加热功率：2400W

---

4、控温范围：室温 ~ 99.9

5、搅拌电机：15W

6、控温点：24 /93.5

7、控温精度：0.1

8、空气流量：94mL/min ± 5mL/min

9、计时器：0~99min数显

10、制冷：选配

11、使用环境温度：10 ~35

12、使用环境湿度：85%

## 二、性能特点

1、仪器由高、低温浴槽、加热装置、温度控制装置、空气供给装置、试样容器等组成。

---

2、高、低温浴槽由数显温控表控制浴槽温度，数显温控表控温准确、显示直观。操作方便（操作步骤详见温控表说明书）。当浴温低于温控表设定值时，温控表通过固态继电器使加热装置工作，当浴温高于温控表设定值时，温控表通过固态继电器使加热装置停止工作，再通过搅拌装置的作用使浴槽温度恒定均匀。

3、仪器使用空气泵向流量计、气体扩散头和装有试样的量筒内定时定量地通入气体，这样可以测定试样产生气泡的体积。

4、仪器带有计时器，方便实验计时。

5、整机结构紧凑、造型美观、操作方便。