

# 新疆地埋式消防箱泵一体化无浮泵站XBZ-288-0.60/40-M-II

产品名称	新疆地埋式消防箱泵一体化无浮泵站XBZ-288-0.60/40-M-II
生产厂家	盐城友安供水设备有限公司
价格	100.00/吨
规格参数	品牌:盐城友安 型号:长x宽x高 产地:江苏盐城
公司地址	建湖县开发区东陈村(象王北侧)
联系电话	13914606322

## 产品详情

### 新疆地埋式消防箱泵一体化无浮泵站XBZ-288-0.60/40-M-II

新疆地埋式消防箱泵一体化无浮泵站XBZ-288-0.60/40-M-II

BDF地埋式水箱的构成：BDF复合水箱板 槽钢底座 拉筋系统 支撑柱 螺丝 胶条等

BDF水箱板制作工艺流程：下料 冲角 冲孔 模压成型 焊角 打磨修边

消防水箱的质量总是一环扣一环，严谨细致是实施工艺过程中\*的条件，为了保证高质量产品，盐城思源从源头开始，以自身思考，提高自身实力，通过良性的循环让工作高效运转，。下面让我们来看下地埋式消防一体化泵站吧！

- 1、选材优质精巧：优质不锈钢SUS304+镀锌钢板极大延伸不锈钢水箱的运用寿数，能够较好的防止水质的二次污染。
- 2、结构一起合理：高强度的冲压板及箱内散布均匀的拉筋、站柱、工字钢等组成，使其箱体承压均匀合理。
- 3、施工便利快捷：生产的水箱冲压板块1000×1000、1000×500、500×500mm，随意装置现场拼装焊接，具有强度高、重量轻、成本低、环保卫生等特点。制造标准为国家建筑标准02s101设计图集。

4、箱体轻盈漂亮：高质量的冲压工艺，既确保了箱体约束的承压需求，又降低了资料厚度，满意了箱体的漂亮适用的要求。

地埋箱泵一体化设备使用及保养:

1、变频恒压给水设备应选择通风良好、灰尘少、不潮湿的场地，环境湿度为-10 - 40 。在室外应设防雨，防雷等设施。

2、为方便设备安装、保养、设备四周应留70cm空间，人孔处应保留1.5m空间，四周地面应设排水沟。

3、选定场地后，要处理好地基、在用砼浇注或用砖石砌筑罐体支承座。待基座完全固化后，再吊装罐体并放稳，随后安装附件，接通电源。

4、在试车前，应先关闭供水阀，检查各密封阀情况，不允许有泄露现象，开车后，应注意机泵转向。当压力表指针到上，机泵自动停止。打开供水阀，即可正常供水、如需定时供水，可把选择开关扳到手动位置。

5、本设备泵机组应经常检查，定期保养并加注润滑油。离心泵和止回阀如发现漏水现象，应及时紧固法兰螺丝或更换石棉根，检查机泵底脚螺栓不能松动，以防损坏机器。

6、电器自动控制系统，应防水、防尘、经常检查线路绝缘情况，连接螺栓是否松动和丝完好等情况。压力表外部好用透明材料包裹，以防损坏。

7、罐体如发现漆皮脱落，应及时涂漆保养，以延长使用寿命。

地埋箱泵一体化恒压给水设备产品特点

1、设备投资少：该设备占地面积小无需修建泵房及大型蓄水池或大水箱、节省大笔投资充分利用自来水管网一次供水压力，加压泵选型要以减小，设备投资减少。

2、卫生：水箱是食品级不锈钢材质，且水箱内的水可定期自动循环水质无二次污染。

3、节能效果明显：设备与自来水管网串接利用管网余压供水；而且由于加压泵的选型启泵或又启一台泵就可以满足供水需要，用水高峰时水泵才会全部启动，从而降低了设备运行，可节约能源30% - 90%；并且水箱内的水可定期定时自动循环，不用定期清洗水箱，可节约维护费用。

4、安装简便：设备到现场只需联接进、出水管。施工期短、安装简单、该设备技术、运行稳定且维护简便。

5、停电不会停水：由于该设备设有旁通，在停电时水泵停止工作，但还可利用一次供水管网压力维持供水。

6、设备性能优良：全套设备采用不锈钢材质；外形美观、节能、运转平稳、噪音极低、是真正绿色。

新疆地埋式消防箱泵一体化无浮泵站XBZ-288-0.60/40-M-II地埋式消防水池设备使用:

1、应选择通风良好、灰尘少、不潮湿的场地，环境湿度为-10 - 40 。在室外应设防雨，防雷等设施。

- 
- 2、为方便设备安装、\*\*、设备四周应留70cm空间，人孔处应保留1.5m空间，四周地面应设排水沟。
  - 3、选定场地后，要处理好地基、在用砼浇注或用砖石砌筑罐体支承座。待基座完全固化后，再吊装罐体并放稳，随后安装附件，接通电源。
  - 4、在试车前，应先关闭供水阀，检查各密封阀情况，不允许有\*露现象，开车后，应注意机泵转向。当压力表指针到上限时，机泵自动停止。打开供水阀，即可正常供水、如需定时供水，可把选择开关扳到手动位置。
  - 5、本设备泵机组应经常检查，定期\*\*并加注润滑油。离心泵和止回阀如发现漏水现象，应及时紧固法兰螺丝或更换石棉根，检查机泵底脚螺栓不能松动，以防损坏机器。
  - 6、电器自动控制系统，应防水、防尘、经常检查线路绝缘情况，连接螺栓是否松动和\*\*丝完好等情况。压力表外部好用透明材料包裹，以防损坏。
  - 7、罐体如发现漆皮脱落，应及时涂漆\*\*，以延长使用寿命。

