

山东木材碳化罐 竹木固化加工罐 真空加压罐

产品名称	山东木材碳化罐 竹木固化加工罐 真空加压罐
生产厂家	诸城市鲁贯通机械科技有限公司
价格	42000.00/台
规格参数	品牌:鲁贯通 型号:1680 产地:山东潍坊
公司地址	中国山东省潍坊市诸城市高新园芦河大道北段2617号
联系电话	18053693773

产品详情

山东木材碳化罐 竹木固化加工罐 真空加压罐

木材碳化罐：

木材碳化主要采用真空无氧碳化，在真空状态下采用热空气进行烘烤，木材内部的水分降低，含水率降低，深度碳化后木材内部的结构组织发生变化，同时木材在高温状态下，可使幸存的菌类无法生存，在后续过程中就不会存在变形，弯曲、开裂的现象，同时木材碳化后表面发黑发亮，提高木材的外观，增加市场价值，木材碳化之后主要应用于木地板，家具制造等方面。

鲁贯通机械



支持定制 品质保证 联系方式 18053693773

木材碳化罐的工艺流程：

真空升温干燥阶段 真空升压炭化阶段 泄压降温阶段。

- 1：温度升高及高温干燥阶段，采用蒸汽加热，干燥窑的温度迅速升高到100 上下，此后，温度逐渐上升到130 ，在这段时间中，进行的是高温干燥，并且木材内部的含水率几乎降到0；
- 2：热处理炭化阶段高温干燥的进行，干燥窑内部的温度上升到185 到215 之间。当达到所要求的温度以后，根据炭化木不同的用途保持热处理炭化温度2到3小时；
- 3：冷却与含水率调节阶段，通过喷蒸来降低温度，当温度降到80 到90 时，调节被处理木材的湿度。