

山东衬胶胶条硫化罐 全自动胶辊蒸汽硫化罐

产品名称	山东衬胶胶条硫化罐 全自动胶辊蒸汽硫化罐
生产厂家	诸城市鲁贯通机械科技有限公司
价格	42000.00/台
规格参数	品牌:鲁贯通 型号:2030 产地:山东潍坊
公司地址	中国山东省潍坊市诸城市高新园芦河大道北段2617号
联系电话	18053693773

产品详情

山东衬胶胶条硫化罐 全自动胶辊蒸汽硫化罐

硫化罐，是指将橡胶制品用蒸汽进行硫化处理的设备。是硫化过程中比较重要的设备之一，其属于压力容器。硫化罐的工作压力一般在1.2MPA以下，属于低压一类容器，大都呈单壁圆筒状结构，由罐体、罐盖及其开关和闭锁装置、加热装置和其他辅助装置等构成。比如罐体内径，加热方式，工作介质，工作压力，工作温度，外形尺寸等。

性能特点:

一、主体:

1.硫化罐主体材质为Q345R锅炉用板材制作，封头及筒体都带有保温层(保温为硅酸铝，外包镀锌板)，保温效果良好，减少热量损失。

2.硫化罐规格尺寸(通常指直径和长度)可按需求定制。

3.硫化罐釜体配套:安全阀、压力表、温度计、硅胶密封垫，工作过程中参数显示直观。

4.硫化罐内设计有导轨。

5.硫化罐温度、压力可根据需求设计。

鲁贯通机械



支持定制 品质保证 联系方式 18053693773

二、控制系统:

硫化罐控制系统分为半自动控制、手动控制和全自动

PLC控制系统。半自动程序设计为自动升温、自动保压、自动补压、自动时间，可根据工艺条件修改定型时间、定型温度、定型压力，并配备自动操作控制柜一台，并有屏幕显示，数据更直观。

三、开门方式: 1.手动快开 2.电动开门 3.液压开门

四、安全连锁:

硫化罐设计双重安全连锁，当罐内气压全部泄空后，打开安全连锁装置，才能开启罐门，罐门没有关闭时，不能进行升压工作，确保了设备的安全性