

隆泰鑫博承接水性电缆防火涂料施工 性能稳定经济适用

产品名称	隆泰鑫博承接水性电缆防火涂料施工 性能稳定经济适用
生产厂家	廊坊隆泰鑫博防火材料有限公司
价格	/
规格参数	品牌:隆泰鑫博 产地:河北省 规格:可定制
公司地址	河北省廊坊市大城县蒲塔村西
联系电话	15383060602

产品详情

隆泰鑫博承接水性电缆防火涂料施工 性能稳定经济适用

施工方法：

- 1、防火涂料施工前应将电缆表面的浮尘、油污、杂物等清洗、打磨干净，待表面干燥后方可进行防火涂料的施工。
- 2、本品施工采用喷涂、刷涂等方法，使用时应充分搅拌均匀，涂料稍稠时，可用适量自来水进行稀释，以方便喷涂为宜。
- 3、施工过程中涂层未干时之前，应防水、防污染、防移动、防弯曲，如有损坏及时修补。
- 4、对于塑料、橡胶外皮的电线电缆，一般是直接涂刷4次以上，涂层厚度为0.5—1mm，大约用量1.5kg/m²对于包装有油脂的绝缘电缆，应先包一层玻璃丝布，再进行涂刷，如果在室外或者潮湿的环境下施工，应加配套罩面清漆。

包装与运输：

- 1、本产品采用金属或塑料桶包装。

2、产品应储存在阴凉、干燥、通风的环境中。

3、产品运输时，应防止日晒、雨淋、防止包装桶损坏、倾倒、溢出。

4、本产品有效储存期为半年。