

## 迎泽打包箱房办公室安装太原活动板房宿舍

产品名称	迎泽打包箱房办公室安装太原活动板房宿舍
生产厂家	祈虹（山西）集成房屋有限公司
价格	174.00/平方米
规格参数	品牌:祈虹彩钢 规格:多规格 产地:太原市
公司地址	山西省临汾市临汾开发区河汾一路5号
联系电话	13293879877

## 产品详情

### 迎泽打包箱房办公室安装太原活动板房宿舍

#### 迎泽打包箱房办公室安装太原活动板房宿舍

1、夹芯彩钢板安装快捷，该复合板自重轻，拼接式安装及可随意切割的特点，决定其安装的简便，可大大的提益，节省工期。2、夹芯彩钢板重量轻，平方米重量低于14kg可以充分减少结构负荷，降低结构造价。3、，多种研究显示，及国外40年以上广泛使用证实：经特殊涂层处理的夹芯彩钢板保质期在10~15年，以后每隔10年喷防腐涂料，板材寿命可达35年以上。4、有防火的性能，彩色复合夹芯板的面质材料及保温材料为非燃材料，完够满足防火规范要求。5、外形美观，压型钢板清晰的线条可多达几十种颜色，和任何风格建筑的配合需要，达到令人满意的效果。6、保温隔热，该复合板常用保温材料有：岩棉、玻璃纤维棉、聚氨酯等，这些材料导热系数低。从而被广泛应用于现代建筑装饰中。【产品规格】：宽度：1200、1000mm(有效宽度：1150、950mm)；厚度：50、75、100、120、125、150mm；【材料选用】：1.上/下表面采用厚度0.3~1.0mm彩涂板/镀锌板/不锈钢板；2.芯材采用密度为120kg/m<sup>3</sup>的岩棉；3.侧边钢带采用厚度0.5~0.8mm镀锌板冲热桥孔；【产品特性】：1.表面平整、外观质量；2.安装简便、相比手工制作成本低；3.岩棉芯材是天然岩石，高炉铁矿渣等经高温熔融成丝，再固化成型。具有较好的吸音、隔音性能和很好的防火性，试验证明，它具有650 的耐火性能，耐火等级达到A级；4.接口紧密、热量不易传导；炉内温度180 时，外板温度低于常温+5 。5.承重能力差.岩棉夹芯板【适用领域】广泛用于钢结构厂房、简易活动房的屋面、墙体、空气洁净室的吊顶与隔断防火岩棉保温隔热彩钢夹芯板是同类（夹芯板系列）中耐火性能强的一种新型防火板材。适用于烘房、烤漆房、工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等，同时适用于电子洁净房、净化房、防爆防火车间吊顶、隔断等。耐火时间80分钟。板厚50-150mm岩棉保温板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，岩棉保温板

---

经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。岩棉保温板产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等。岩棉夹芯板产品用途：应用于各种防火隔音场所，如办公室隔断、舞厅、商场、体育馆等场所的装修以及播音室、录音棚的隔音、烘房等