

焦炭机械强度测定转鼓机 焦炭转鼓试验机

产品名称	焦炭机械强度测定转鼓机 焦炭转鼓试验机
生产厂家	鹤壁市中创仪器仪表有限公司
价格	/
规格参数	型号:MKM-2000型 品牌:中创仪器 产地:鹤壁中创仪器公司
公司地址	鹤壁市城北工业区
联系电话	13939268598

产品详情

焦炭机械强度测定转鼓机 焦炭转鼓试验机

焦炭机械强度测定转鼓机

焦炭转鼓试验机 【鹤壁中创】供应【中创

牌】煤炭米库姆转鼓机，焦炭米库姆转鼓机，焦炭厂米库姆转鼓，米库姆转鼓试验机，焦炭转鼓米库姆机，米库姆转鼓机，烧结转鼓机，焦炭转鼓机，烧结矿转鼓机，实验室焦炭转鼓机，烧结球团矿转鼓机，烧结矿转鼓机技术，直销烧结矿转鼓机，转鼓机价格，球团转鼓机，球团矿转鼓机

MKM-2000型米库姆转鼓机

性能及参数：

该设备是测定焦炭机械强度的专用设备。设备运转时，装在转筒内的焦炭与鼓壁、焦炭之间产生撞击，摩擦作用，使焦炭沿裂纹破裂以及表面磨损，达到测定抗碎强度和耐磨强度。有普通型，密封型、环保型。

转鼓内径和长度： 1000 × 1000mm

转鼓速度：25r/min

预置转数：100转

功率：2.2KW

电压：380V

可配套鼓前分组机械筛，鼓后机械摇筛。机械筛可以替代手工操作，减轻劳动强度，提高测定准确率，消除人为误差。

鼓前分组机械筛技术参数：

筛板规格：1640 × 705mm 层数： 4层

筛孔规格：80 × 80， 60 × 60， 40 × 40， 25 × 25mm

筛体倾角：11.5 °

电机功率：0.75KW

激振振幅：6-8mm

鼓后机械筛技术参数：

筛板规格：1000 × 700mm 层数： 2层

筛孔规格：上层40mm,下层10mm

摆动角度：40-45 °

一次筛分时间：45秒