

## 微机多样定硫仪 微机多样全自动测硫仪

产品名称	微机多样定硫仪 微机多样全自动测硫仪
生产厂家	鹤壁市中创仪器仪表有限公司
价格	/
规格参数	型号:HZDL-ZC9A 品数量:1-12个/次 测硫分辨率:0.001%
公司地址	鹤壁市城北工业区
联系电话	13939268598

### 产品详情

#### 微机多样定硫仪 微机多样全自动测硫仪

HZDL-ZC9A多样全自动一体定硫仪 微机多样测硫仪 鹤壁中创仪器公司

#### 适用范围：

主要用于测定煤炭、钢铁和各种矿物中的全硫含量，是煤炭、电力、化工、建材、冶金、地质勘探、商检、环保检测等部门实验室的优选必备仪器。符合国标GB/214-2007《煤中全硫的测定方法》的要求。新加入微量硫测定程序，可做石墨、碳电极等硫含量较低的物质。

#### 性能特点：

- 1.一次性放置12个样后，自动送样，实验、出样、丢样，可无人值守，实验过程中可随时增加、替换试样；
- 2.铂金电极片加宽加厚，接触面大，并采用独有的电解池定位机构，确保每次实验电解

---

池位置一致，使得搅拌更均匀、一致，电解更完全

3.采用一体化结构，将自动送样、丢样装置、裂解炉、电解池、搅拌器、送样机构、空气净化系统等部件装配在整个箱体内使仪器结构紧凑，造型美观。

4.测定时间可根据不同煤样自动判别，结果准确，速度快。

5.高智能控制，自动升温、控温、送样、退样、电解、计算、结果自动存盘、打印，化验人员所做的工作只是称样。

6.数据自动储存，具备了计算机强大的数据储存处理功能，数据可以实时查询。

7.单独的单片机在电解过程中及时进行硬件积分，此方式可完全克服软件积分易遗漏数据的弊病，积分完全。

8.炉温可以自行设置，针对不同物质随意设置炉温。

**技术参数：**

测试温度：1250 （可调）

品数量：1-12个/次（可连续加样）

控温精度： $\pm 5$

功率：4KW

测硫分辨率：0.001%

电源：AC220V  $\pm 15\%$

测硫范围：0.01%-40%

测试时间：3-6min/样