

盐雾耐腐蚀试验箱/复合式盐雾耐腐蚀箱/可编程盐雾试验箱/复合式盐水测试机

产品名称	盐雾耐腐蚀试验箱/复合式盐雾耐腐蚀箱/可编程盐雾试验箱
生产厂家	苏瑞电子设备（天津）有限公司
价格	/
规格参数	品牌:苏瑞 : :
公司地址	天津市和平区庆善大街与福安大街交口西北侧金茂广场4-1-
联系电话	17206067330

产品详情

盐雾耐腐蚀试验箱/复合式盐雾耐腐蚀箱/可编程盐雾试验箱/复合式盐水测试机

型号/规格	YW/R-150F	YW/R-250F	YW/R-750F	YW/R-010F	YW/R-016F
内部容积	150L	250L	750L	1,000L	1,600L
工作室	450 × 600 × 400	600 × 900 × 500	700 × 1100 × 600	850 × 1300 × 600	850 × 1600 × 600
尺寸(mm)					
外型尺寸(mm)约	700 × 1150 × 1100	850 × 1400 × 1200	950 × 1650 × 1300	1100 × 2000 × 1400	1150 × 2400 × 1500
尺寸标定方法	以上尺寸的标定均为:深度 × 宽度 × 高度/D × W × H,按此顺序标定,以此类推				
毛重(Kg)	100.0	150.5	250.5	500.0	800.5
功耗(KW)	2.0	2.5	4.5	6.0	7.5
电源	AC220V ± 10%	AC220V ± 10%	AC220V ± 10%	AC380V ± 10%	AC380V ± 10%
电流(A)	9.1	11.4	20.5	15.8	19.7
性能 指标	试验温度	A:RT+5 ~ 70 ; B:RT+5 ~ 90 (其中A为常用规格) 中间温度 任意调节			
	饱和桶温度	A:RT+5 ~ 70 ; B:RT+5 ~ 90 (其中A为常用规格) 中间温度 任意调节			
	升温速率	1.0 ~ 3.0 /min (可根据客户要求定制)			
	温度均应度	± 2.0			
	温度波动度	± 0.5 (试验箱工作空间内任一点在规定的短时间内温度变化的大小)			
	湿度范围	50 ~ 98%R.H (定做范围:30 ~ 98%R.H)			

	湿度偏差	+2%R.H~ -3%R.H
	盐雾沉淀量	1~2ml/80cm ² .H (16小时平均量)
	喷塔	内藏式玻璃喷头置于喷管内部, 喷雾经由塔管引道经锥形分散器分散到实验室内部
	喷雾调节器	预热槽, 预热槽之水位是由浮球控制, 可自动控制水位, 槽内底部有清洗用之排水口由硅胶塞控制
	喷雾方式	连续、周期任选
	引导	连续喷雾:从开始到结束,一直喷雾; 周期http://www.suruigroup.com喷雾:喷雾A时间,停喷B时间,A+B为
控制系统	控制器	进口LED数显P、I、D+S、S、R.微电脑集成控制器
	引导	温度、时间、方式人工输入(程序设定)后仪表自动运行,走完程序自动停止,也称循环、自动
	仪表安装	照光翘板式、嵌入式安装/可编程仪表
	电源开关	照光翘板式, 控制全机之总电源/可编程仪表
	操作开关	照光翘板式, 控制实验室加热槽及饱和空气桶之加热系统/可编程仪表
	定时器开关	照光翘板式, 控制喷雾系统/可编程仪表
	喷雾开关	照光翘板式, 控制喷雾系统/可编程仪表
	除雾开关	照光翘板式, 控制除雾系统, 清除箱内盐雾/可编程仪表
	超温警报灯	加热槽之温度超出后, 则此灯亮并切断电源
	低盐水警灯	盐水预热槽之水位低于下限, 则此灯亮, 并切断操作系统
	结束指示灯	计时设定所需时间终了, 此灯亮并自动停机
	设定精度	指示精度: 温度±0.1, 解析度: ±0.1 (解析度: 仪器显示温度的zui小单位)
	温传感器	PT100高精度温湿度传感器/铂金电阻.PT100 /MV
	加热系统	全独立系统, 镍铬合金电加热式加热器
	加热水槽	此水槽附着于实验室底部, 用于装水加热保持实验温湿度平稳, 其功能加热, 保温
	喷雾系统	塔式喷雾装置加无结晶喷嘴(雾粒更细且分布均匀)
	喷雾时间	1~9999(H、M、S)且周期可调
	盐液收集	配标准漏斗和标准计量筒
	盐液过滤	吸液管处装配水质过滤器(防止喷嘴堵塞终止试验)
	盐液预热	盐液温度与箱内温度均衡(不致盐液温度过低影响试验温度)
喷雾压力	试验条件1kg/cm	
电器配件	ABB、西门子、施耐德、丹弗斯、欧姆龙、LG等	
使用材料	外箱材质	A型:进口耐腐蚀、高强度P.V.C; B型:进口耐腐蚀、高强度、抗老化、耐高温P.P板
	内箱材质	A型:进口耐腐蚀、高强度P.V.C; B型:进口耐腐蚀、高强度、抗老化、耐高温P.P板
	箱盖材质	A型:进口耐腐蚀、高强度透明P.V.C B型:进口耐腐蚀、高强度、耐高温透明P.C板
	饱和桶	放置于控制箱底部, 采用SUS#304不锈钢板制成。其功能在于空气经由此桶加温、加湿, 使空气达到饱和
质保	箱体	质保五年:外胆内胆/外箱内箱质保五年,五年内无损坏,生锈,变形(非正常损伤除外)
	整机	质保三年:整个箱体内所有零部件(非正常损坏除外)
	标准配置	圆棒、V型样品架各一套、喷嘴1只、漏斗, 计量筒各一套、NaCl化学试剂2瓶
	引导	样品架 :此架乃是由塑钢制成, 故集中点重量以不超过10kg为限, 如分散放置尚可承受50kg以内。置物架两是放置置物棒以垂直面分15°~30°角用
	安全保护	漏电、短路、超温、缺水、溢水、超压、过载、相序、过电流保护
	定时功能	1~9999(S、M、H)任意可调
	密封	本系列设备采用水密封结构, 无任何盐雾溢出
	使用环境温度	5 ~ +55
	使用环境湿度	85%R.H
备	1.	“YW/R”为盐雾箱型号, 外形尺寸仅供参考, 以实物为主

注	2.	以上数据均在环境温度（RT）25℃.工作室无负载条件下测得
	3.	可根据用户的具体要求定做非标型号“盐雾试验箱”
	4.	盐雾试验箱的延伸产品请参考官网: http://www.suruigroup.com
	5.	如您需要索取我们的集团样本及产品介绍,请致电索取,我们将在3个工作日内寄出
	6.	本技术信息,如有变动恕不另行通知/盗版必究