

上海JXD-S03薄膜涂布印刷机静电绳

产品名称	上海JXD-S03薄膜涂布印刷机静电绳
生产厂家	锦汐达静电科技（上海）有限公司
价格	50.00/米
规格参数	品牌:锦汐达 型号:JXD-S03 发货地:上海
公司地址	佘山镇工业园
联系电话	13059917198

产品详情

上海JXD-S03薄膜涂布印刷机静电绳

上海JXD-S03薄膜涂布印刷机静电绳

锦汐达静电科技（上海）有限公司是销售、技术服务于一体的企业。提供静电消除器，离子风棒，离子棒，高压发生器，静电绳，静电消除刷，静电吸附，离子风机，静电除尘，传感器，静电测试仪表，人体静电释放器，等产品及解决方案。产品广泛应用于塑料薄膜，纺织，印刷，涂装，新能源，软包装，烟包厂，造纸，电子、半导体、自动化设备，石油化工等诸多行业。静电消除器|薄膜静电消除器|喷绘静电消除器|印刷静电消除器|涂布机静电消除器|分切机静电消除器

JXD-S03/S05静电绳

静电绳是根据

GB12158-90标准中的4.1.2及JT/T407-1999之规定要求，采用静电亚导体材料制成的，能瞬间将静电导入地呈不带电。

产品特点

1. 静电绳是由316L不锈钢金属纤维编织而成.
2. 安装简单，性能超群，具有较强的导电性能

成分

含材质成分表 (%)

Chemical	C	Si	Mn	Ni	Cr	Mo	S	P
Standard	0.03	1.00	2.00	10~14	16~18	2~3	0.03	
Actual	0.021	0.47	0.50	10.75	16.65	2.03	0.006	0.

参数

型号	JXD-S03和JXD-S05
规格 (直径)	3mm/5mm
电阻值 (ohm/m)	58 ± 12
延伸率 (%)	0.90
强力 (cn)	± 1700
单卷米数	10米/20米/50米/100米
安装距离	3~10mm

安装说明：

- 尽量接近想要除静电的对象物，在 1cm 以内安装设置。
- 如果可以与承印物相接触，呈帘状垂下防静电绳，会增强去除静电效果。
- 承印物是纸，PET

薄膜，金属薄膜时，要从表面的一端到另一端呈横切状态安装设置。

- 如果使用 1 根无法达到足够的除静电的效果，可增至 2 根，3 根，就会得到更好的去除静电效果。

-
- 防静电绳的表面如果粘上过多的脏污物，就会降低去除静电的效果，请及时更换新的绳索。

注意：因此系列产品是由电传导性非常强的材料制成，所以不可安装在电子回路盘，电源开关，或其他有电气危险的地方，以免引起触电。

关于地线：大型的机械在安装设置的时候，机器本身已设有地线，所以只需把防静电绳与机器的金属部分（没有表面镀漆之处）相连接，即可达到连接地线的效果。

涂布机静电

绳，分切机静电绳，薄

膜静电消除绳，印刷机静电绳，静电消除器

|薄膜静电消除器|喷绘静电消除器|印刷静电消除器|涂布机静电消除器|分切机静电消除器

上海JXD-S03薄膜涂布印刷机静电绳