

广州英鹏档案恒温恒湿储存柜1200升

产品名称	广州英鹏档案恒温恒湿储存柜1200升
生产厂家	广州英鹏光电科技有限公司
价格	/
规格参数	容积：:1200W 型号：:YP-100 功率：:420w
公司地址	广州市黄埔区开创大道1936号2420房
联系电话	13060859745

产品详情

广州英鹏档案恒温恒湿储存柜1200升



档案恒温恒湿储存柜1200升

技术参数：

1. 容积：1200W
2. 功率：420W
3. 型 号：YP-1000HW
4. 电 压：AC220V 50Hz
5. 外尺寸：1780*665*1920mm
- 6：制冷方式：风冷
7. 柜内工作温度范围：2 --20
8. 柜体工作湿度范围：35-75%RH

9.柜体综合温度可调：5 --15

10.柜体综合湿度可调：35%RH--60%RH

注：公司可订做各种规格尺寸的恒温恒湿柜，和特殊要求的温湿度柜，欢迎来电咨询！

柜体结构:

- 1.柜组材质：铝合金；（可更好的隔热、控湿，制冷和美观大方）
- 2.顶部防尘板：用于防尘，散热，内置核心装置模块；
- 3.前门面板：美白明洁，附有LCD显示屏和控制系统，蓝屏白字，美观明了；
- 4.柜门：采用大面积双层真空钢化玻璃，确保柜体牢固。柜门装有永磁密封胶条，确保柜内的密闭性；
- 5.柜内底部：置有加温模块；
- 6.柜内：装有原装瑞士进口温湿探头，精准度高，波动值小于3%，终生无需矫正；
- 7.柜体内壁：置有6-8组层板托住，确保了层板的稳定和承载量；
- 8.层板：配送二块层板，可随意调控柜内空间；
- 9.柜体壁内：均匀装有冷凝管，保证柜内温度均匀。冷媒：R134环保型；
- 10.柜体底部：制冷装置：品牌进口压缩机——丹佛斯；
- 11.加湿装置：超声波加湿器。

产品原理：

- 1.加温原理：通过温湿度探头，感应柜体环境温湿度，如果柜内温度小于系统设定温度，即加温；
- 2.降温原理：通过温湿度探头，感应柜体环境温湿度，如果柜内温度大于系统设定温度，即降温；
- 3.加湿原理：通过温湿度探头，感应柜体环境温湿度，如果柜内湿度小于系统设定湿度，即加湿；
- 4.除湿原理：通过温湿度探头，感应柜体环境温湿度，如果柜内湿度大于系统设定湿度，即除湿。

使用领域：

此恒温恒湿储藏柜系列，可储存市面上大部分会因外界环境温湿度影响的所以产品，像飞机特定维护精密零件仪器、菲林、光学化工精密仪器、高质木底板、医药、摄影胶片、化妆品，汽车密封件、电子IC芯片、博物馆等。并取得这些领域内的一些公司认可，达成长期合作协议。

英鹏恒温恒湿储存柜厂家，专业供应：恒温恒湿箱、恒温恒湿柜、恒温恒湿储存箱、恒温恒湿储存柜。