

苏瑞RGD-500 高低温试验箱/快速温变试验箱

产品名称	苏瑞RGD-500 高低温试验箱/快速温变试验箱
生产厂家	苏瑞电子设备（天津）有限公司
价格	/
规格参数	品牌:苏瑞 型号规格:RGD-500 产地:中国
公司地址	天津市和平区庆善大街与福安大街交口西北侧金茂广场4-1-
联系电话	17206067330

产品详情

苏瑞RGD-500 高低温试验箱/快速温变试验箱

型号/规格：RGD-500（其他型号可选：RGD-150、RGD-250、RGD-800、RGD-010等等）

内部容积：500L（其他容积可选：150L、250L、800L、1000L等等）

工作室尺寸(mm)：700×800×900（可根据客户要求定制）

外型尺寸(mm)：1300×1350×2200（可根据客户要求定制）

一、性能指标

L低温选择：A:-120；B:-100；C:-70；D:-60；E:-40；F:-20；
G:-0（其中C、D、E、F为常用规格）

H高温选择：A:+250；B:+200；C:+150；D:+100；E:+85；F:+60；
G:+50（其中C、D、E、F为常用规格）

温度波动度：±0.5

温度均匀度：±2

升温速率：2.0~3.0 /min（可根据客户要求定制）

降温速率：1.2~3.0 /min(可根据客户要求定制)

二、控制系统

控制器：进口LED数显P、I、D+S、S、R.微电脑集成控制器

设定精度：温度 ± 0.1 ，指示精度：温度 ± 0.1 ，解析度： ± 0.1

温度传感器：PT100高精度温度传感器

加热系统：全独立系统，镍铬合金电加热式加热器

制冷系统：全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装法国“泰康”/全封闭风冷复叠压缩制冷方式

循环系统：耐温低噪音空调型德国电机.多叶式不锈钢离心风轮

电器配件：ABB、西门子、施耐德、丹弗斯等

三、使用材料

外箱材质：优质碳素1.5mm A3钢板.磷化静电喷塑处理

内箱材质：日本全进口1.2mm SUS304不锈钢优质钢板

保温材质：聚胺脂硬质发泡、超细玻璃纤维绵

门框隔热：双层耐高低温老化硅橡胶门密封条

四、质保

箱体质保五年:外胆内胆/外箱内箱质保五年,五年内无损坏,生锈,变形(非正常损伤除外)

整机质保二年:整个箱体内所有零部件(非正常损坏除外)

拓展

高低温试验箱选购指南:

高低温试验箱选购指南选购的时候请务必根据自身的试验需求参考如下几点：

温度范围：设备的温度范围多少，可以参考zui高温和zui低温数值。

循环功能：设备是否具有温度循环功能，即为：温度之间反复循环切换曲线循环。

湿度范围：设备是否带有湿度功能。

热负载：很多测试的电子产品会进行通电测试，在通电的情况下，被测试的产品会发热，这样就会产生负载。所以有时候买回来的设备，如标配是-20度，可是之后温度降不下来，就是这个原因，所以一定要跟厂家说明负载情况。

设备搬运：请参考设备的外型尺寸，与设备安排位置情况，如门尺寸，楼梯电梯尺寸等。

电源：请参考设备的功率大小与安置的试验室电源是否吻合或满足。

苏瑞电子设备（天津）有限公司

公司网址：www.suruigroup.com