

## 视频软管内窥镜 可更换探头便携式

产品名称	视频软管内窥镜 可更换探头便携式
生产厂家	徐州微普视光电科技有限公司
价格	/
规格参数	:
公司地址	二环北路198号
联系电话	19552202883

## 产品详情

### 视频软管内窥镜 可更换探头便携式

产品性能：

VK便携式视频内窥镜，探头摇杆控制，可360度四向任意旋转；前端软管探头防水、防酸、防油设计，适应复杂环境使用；具有亮度调节，图像可5倍放大，180度镜像等功能。

内置一体可控光源，即使在黑暗处也能摄到清晰的图像，适应任何复杂环境的使用。一体式高亮度5寸显示屏，可随时拍照、录像高清记录，实现监录一体化。整机小巧灵活，适合缝隙与人眼无法直接观察处的搜查。

技术参数：

探头直径：6mm

---

工作长度：1.5m

景深范围：10mm ~ 150mm

视场角：120°

视角：直视

有效像素：100w

图像传感器类型：CMOS- T图像传感器

白平衡：自动白平衡

操作类型：手持式

插入管材质：钨丝编网4层管

探头旋转

导向弯曲方向角度：平面上下左右360度全向摆动

高灵敏度仿生弯曲关节，弯角随控制杆灵活转动

显示屏及光源系统

显示器：高亮度5寸彩色液晶监视器

分辨率：1280\*720pixel

照明光源：LED照明

亮度：7级亮度调节

---

照度：30000LUX

操作系统

按键功能：录像、拍照、亮度调节、菜单、画面冻结、回放查看

图像放大：图像具有5倍数字放大

图像镜像：180度翻转

存储介质：标准8G SD卡，可扩充至32G

数据输出：USB2.0端口，HDMI输出

记录格式：图片JPG，视频AVI

供电方式

\*\*\*18650锂电池供电，可更换；

工作时间:约3个小时

电源：100-240VAC输入DC 5V输出

工作环境

主机工作温度：-10 ~ 50

插入管探头工作温度：-20 ~ 60

相对湿度：95%

防水性：IP66（插入管）