

生命探测仪 伸缩检查镜 可定制

产品名称	生命探测仪 伸缩检查镜 可定制
生产厂家	徐州微普视光电科技有限公司
价格	/
规格参数	:
公司地址	二环北路198号
联系电话	19552202883

产品详情

生命探测仪 伸缩检查镜 可定制



产品特性：

- (1) 高清CCD摄像头，百万像素，图像清晰亮丽
- (2) 高亮度红外LED照明灯照明，可夜视适用不同环境
- (3) 高亮度7寸彩色液晶显示屏，实时监看
- (4) 伸缩臂设计，可伸缩长度 3M探测距离
- (5) 可控镜头垂直300度，水平360度轴向转动旋转
- (6) 配置高强度铝质安全箱，方便携带使用
- (7) 整机小巧，操作简单，使用方便

(8) 双向对讲功能，沟通更方便

摄像系统	探头直径	40mm
	探头拔插照明方式	LED白光/红外探头 不少于 8颗红外线LED光源，可在全黑环境下工作
	探头旋转角度	水平旋转360°，轴向旋转 300°
	控制方式	电动遥控调节
	抓拍分辨率	1600*1200
	图像传感器	高分辨率1/3" CCD高清摄像机
	像素	200万
	最低照度	0.01lux；
	视场角	广角100°
	伸缩杆规格	伸缩杆材质
收缩长度		1.3米
伸缩长度		3-5米
视频系统	伸缩杆强度	伸缩杆体全展开后，杆体前端加装摄像头后 无明显变形
	显示器尺寸	7" 彩色高清晰液晶显示屏，自带遮光罩
	亮度	350cd/m ²
	屏幕比例	16：9
	图片分辨率	1920*1080
	视频分辨率	1920*1080
	功能	拍照、录像、图像放大缩小、画面翻转
	存储卡	16G TF卡（可扩充至128GB）；
	充电电池	标称电压12V，容量4Ah；可选配国标18650电池
	工作时间	可连续工作5小时以上
电源及其他	图像输出方式	AV输出、USB 2.0、HDMI高清输出接口，可转接大的显示屏上观看。
	工作环境温度	-20 —60 ；
	防护等级	IP68
	wifi功能	可连接终端，无限图传
	整机重量	2.3KG(含电池)