

## 合肥凯亿斯自产KJM15SMS快速堆积门

产品名称	合肥凯亿斯自产KJM15SMS快速堆积门
生产厂家	凯亿斯门业（安徽）有限公司
价格	6500.00/樘
规格参数	:
公司地址	合肥市庐阳区阜阳北路948号中正国际广场1幢办1109
联系电话	19942410939

## 产品详情

### 合肥凯亿斯自产KJM15SMS快速堆积门

1. 尺寸规格可做到W30 × H25m。堆积层叠式开启关闭。开启速度0.6-1.6 m/S；关闭速度0.6 -1.6M/S

2. 门框结构和帘布材料门框材质为2.0mm厚的宝钢产优质冷轧板钢构，烤、喷漆工艺处理，帘布为0.9mm厚法国高强度PVC涂层基布，1.5mm厚高透明PVC软片视窗，门体由多道高强度抗风圆管组成，

凯亿斯新研发出双层内轨道技术提高了门体的抗风性（17.2-20.7m/s，相当于八级风力）

3. 布帘颜色：有多种标准色可供选择，如：黄色、白色、蓝色、红色、银灰色等，中间椭圆形透明窗。

4. 安全性能：门柱底端装有红外线安全装置。

5. 抗风性能：此类产品主要适用于大面积门洞，外界风压状况恶劣的门洞、通道。抗风能力较强，8级风力。

---

6. 密封性能底端装有弹性的PVC基布配重气囊，它可与各种不平坦地面紧密结合门柱密封采用密封毛刷增加了更好的密封性。

7. 动力性能：日本三菱品牌快速门专用电机及台湾品牌电机，三相380V或220V，功率为0.75~2.5KW,IP55 50HZ.

8. 控制方式 凯亿斯公司为您提供了多种手动或自动系统控制以满足各类现场对门的开启或关闭方式的要求，以适应生产现场的不同要求。主要有：

- \* 手动按钮式（基本配置）
- \* 手动拉绳式（经济实用）
- \* 遥控式（可远距离控制）
- \* 磁环式（适用于车辆及设备通道）
- \* 雷达（适用于流量大的物流及人员通道）
- \* 双面光电（特殊物流通道）
- \* 两扇门互锁、联锁（适用于高洁净度要求通道）
- \* 其他方式——可通过将各种感应器信号接入PLC或直接通过程式设定。