

凯亿斯卸料门哪家强

产品名称	凯亿斯卸料门哪家强
生产厂家	凯亿斯门业（安徽）有限公司
价格	6200.00/樘
规格参数	:
公司地址	合肥市庐阳区阜阳北路948号中正国际广场1幢办1109
联系电话	19942410939

产品详情

凯亿斯卸料门哪家强

防风防尘，隔声隔热，工业提升门，品质铸造诚信，欢迎来电咨询！

1. 门板材料：双层热镀锌压花钢板，表面压有均匀的柱状条纹，芯部材料为聚氨脂。门板表面聚脂处理，颜色有白色、杏仁色、褐色(其它颜色需另行安排制做)。
2. 门板尺寸范围:宽度2440mm-12000mm；高度 2130mm-15000mm。
3. 门板厚度：40mm,热阻系数 R=14.96、 18.25
4. 滑升导轨：2英寸(51mm)、3英寸(76mm)轨道两种，全部采用2.2mm厚的热镀锌钢板制成。标准轨、低轨、高提升轨、垂直提升轨和斜棚提升轨。
5. 平衡系统：外置扭簧平衡系统，扭簧工作寿命达80000个工作循环。
6. 密封性能：底部U形乙烯树脂密封条，防冻、防潮和防水渗入，侧边、顶部带槽密封条密封，门板间连接处以凸凹槽及热隔断管或条密封。

7. 安全性能：可选装安全气囊（门在关闭时遇阻自动反弹），防钢丝绳断裂装备（门体在运行中出现意外可随时锁定），也可加装红外线安全保护。

8. 通道小门：根据需要在门体宽度小于5500mm时，可以选配多种尺寸的通道小门。

9. 观察小窗：根据需要可以选配多种尺寸的观察窗口。

10. 抗风性能：32.7-36.9米/秒（相当于风力12级。）