

# 钢制抗风杆快速卷帘门

产品名称	钢制抗风杆快速卷帘门
生产厂家	凯亿斯门业（安徽）有限公司
价格	6000.00/樘
规格参数	厚度:9mm 防火级别:德国标准DIN 4102 产地:江苏
公司地址	合肥市庐阳区阜阳北路948号中正国际广场1幢办1109
联系电话	19942410939

## 产品详情

### 钢制抗风杆快速卷帘门

快速门，是指每秒运行速度超过0.6米的门，是快速升降的无障碍隔离门，主要作用是起快速隔离的作用从而保证车间空气质量无尘等级。

凯亿斯门业引进法国先进技术研究生产快速门具有保温、保冷、防虫、防风、防尘、隔音、防火、防异味、采光等多项功能，并广泛用于食品、化学、纺织、电子、超市、冷冻、物流、仓储等多种场所，可极高的满足高性能物流及洁净场所，并且节省能源，高速自动关闭，提高作业效率，创造更佳的作业环境等优点。

#### 快速门特点

##### 一、门帘材料

1.高密度工业基布 产地：法国 厚度：0.9mm

技术参数：拉伸强度(经/纬)：5700/5100 N/5cm;

撕裂强度(经/纬)：900/80 N;使用温度：-30 ~ +70 ；

防火级别：法国标准NF-P92-503 M2或德国标准DIN 4102 B1

---

2.全透明PVC软片 厚度：1.5mm

3.控制系统：由高科技的PLC和变频器控制

## 二、快速门布帘颜色

快速门有多种颜色可供选择，如：黄色、白色、蓝色、红色、橘黄色或全透明等。透视窗可选矩形或椭圆形，增加了安全性及管理方便性能。

## 三、快速门使用与控制

1.按钮2.拉绳3.4.自动地磁5.雷达6.光电7.连动互锁8感应（任选其一）

### 快速门的优势

密封性能更好，这种快速门的底端装有弹性的PVC基布，它可与各种不平坦地面紧密结合可达万级标准，门柱两侧装有密封毛刷，可减少噪音及增加密封效果。

安全性能更优越，门开启或关闭时，红灯闪烁以示警告，停电时附有手动遥杆可轻柔开启及关闭;更具有安全性、便利性能。