

KJM3铝制抗风杆快速卷帘门

产品名称	KJM3铝制抗风杆快速卷帘门
生产厂家	凯亿斯门业（安徽）有限公司
价格	6000.00/樘
规格参数	品牌:凯亿斯 防火级别:法国标准NF-P92-5 产地:江苏
公司地址	合肥市庐阳区阜阳北路948号中正国际广场1幢办1109
联系电话	19942410939

产品详情

KJM3铝制抗风杆快速卷帘门

快速门主要功能是保温、保湿、防尘、防虫、隔音等，使车间保持恒温、恒湿、洁净的工作环境。适用于食品、医药、电子、橡胶、化工、汽车、纺织、物流等小面积洞口。快速门又称为、快速卷帘门、高速门、高速卷帘门，是通过PLC、变频器、编码器控制（PVC材质）门帘快速升降，是专为物料的快速流动（以缩短进出时间）而设计的。具有快速、安全、可靠等特点除可用于一般厂房外，还用于医药、食品、电子、洁净厂房（1000级至10万级），净化车间、卷烟、印刷、纺织、超市及其它轻工业厂房的区域隔离及其它任何需快速出入的场所。

快速门特点

一、门帘材料

1.高密度工业基布 产地：法国 厚度：0.9mm

技术参数：拉伸强度(经/纬)：5700/5100 N/5cm;

撕裂强度(经/纬)：900/80 N;使用温度：-30 ~ +70 ；

防火级别：法国标准NF-P92-503 M2或德国标准DIN 4102 B1

2.全透明PVC软片厚度： 1.5mm

3.控制系统：由高科技的PLC和变频器控制

二、快速门布帘颜色

快速门有多种颜色可供选择，如：黄色、白色、蓝色、红色、橘黄色或全透明等。透视窗可选矩形或椭圆形，增加了安全性及管理方便性能。

三、快速门使用与控制

1.按钮 2.拉绳 3.遥控 4.自动地磁 5.雷达 6.光电 7.连动互锁 8感应（任选其一）

快速门的优势

密封性能更好，这种快速门的底端装有弹性的PVC

基布，它可与各种不平坦地面紧密结合可达万级标准，门柱两侧装有密封毛刷，可减少噪音及增加密封效果。

安全性能更优越，门开启或关闭时，红灯闪烁以示警告，停电时附有手动遥杆可轻柔开启及关闭;更具有安全性、便利性能。