

PP胶水，ABS胶水，镀铝PP专用胶水，PET胶水，离型剂及各色聚氨酯油墨等

产品名称	PP胶水，ABS胶水，镀铝PP专用胶水，PET胶水，离型剂及
生产厂家	广东旭彩热转印材料有限公司
价格	/
规格参数	:
公司地址	车站路3号荣鑫综合商业城2栋349室
联系电话	17279378681

产品详情

PP胶水，ABS胶水，镀铝PP专用胶水，PET胶水，离型剂及各色聚氨酯油墨等

通用型热转印PP胶

一、热转印

PP胶是一种苯溶型的适合各种PP材料产品专用的热转印胶水，其特点是：

- 1、烫印温度低，附着力好，一般 1 7 0

左右的烫印温度即可达到理想的烫印效果和附着力，切边性好，极少出现因烫印时切边不齐而造成后加工不便的情况；

2

、粘性低，干燥性能好，不易出现因干燥不良，残留溶剂多而造成的热转印花膜反粘的现象；

3、通用性强，使用范围广，可适合绝大部分 P P 材料制品的烫印。

二、使用注意问题：

1、使用前的检查：该PP

胶含有一定量蜡类添加剂，使用前先检查胶水是否沉底和漂浮物，存放一定时间，可能会出现上下分层的情况，属于正常情况，用木棒或其他可搅拌的物件均匀搅拌后方可使用，以避免涂布时可能出现的涂布不均匀，从而造成不必要的生产次品；

2、印刷粘度：蔡恩杯3 # ，20-30

秒，具体看印刷需要，根据不同客户不同产品的具体要求再做调整；

3、稀释溶剂：用甲苯：乙酯=7：3来稀释，建议稀释比例为PP胶：溶剂=1:0.4

三、固含量（NV%）

$$NV\% > 27\%$$

四、有效期

在包装桶未开封和阴凉的环境下，可存放半年。

