

管道布袋测漏仪 粉尘采样器 防腐蚀 耐高温

产品名称	管道布袋测漏仪 粉尘采样器 防腐蚀 耐高温
生产厂家	德州瑞祥胜环保科技有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	管道布袋测漏:DC 4-20mA HB-04:-20 ~ 60 ° C 河南:开封
公司地址	德州市临邑县顾家欧亚达A区
联系电话	18653423775

产品详情

管道布袋测漏仪 粉尘采样器 防腐蚀 耐高温

布袋检漏仪的特点

通过电荷感应计算得

出管道内的粉尘含量，传感器具有测量精度高

一体化结构，电流信号输送距离远，抗干扰能力强。测量电极采用喷涂或套管的保护，提高了耐高温免维护，耐腐蚀，

金属外壳，防水、防尘、防爆

实用性强。产品可以实现在线监测，数据远传，浓度异常报警，上下游设备联动，功能具有多样性，可以加装除尘布袋，除尘滤筒后，可根据浓度变化判断布袋是否破损脱落。应用于输料管道，可根据浓度变化调整物料配送量及配比等等。



瑞祥胜

诚信，守信，用心创新



防水防尘防爆 应用范围广泛

炼钢 发电 石油 化工 建材加工 采煤和
采矿水泥 包装 除尘设备等行业



— 烟囱管道 —



— 除尘器 —



— 矿冶钢铁 —



— 布袋除尘器 —

产品规格&参数

更多参数详询在线客服



- 环境温度 : $-40\sim 80^{\circ}\text{C}$ (电子部件)
- 被测介质 : 湿度45%~95%RH
- 测量压力 : $\leq 2.5\text{MPa}$
- 测量温度 : $-50\sim 260^{\circ}\text{C}$ (标准型) 其他温度可以定做
- 粉尘颗粒 : 标称直径 $0.1\mu\text{m}\sim 200\mu\text{m}$
- 测量精度 : $\pm 1.5\%$ 、 $\pm 2.5\%$ 、 $\pm 5\%$
- 测量量程 : $0.01\sim 100\text{mg}/\text{m}^3$ (标准型) 其他量程可以订做
- 插入深度 : $L=500\text{mm}$ 、 $L=800\text{mm}$ (标准型) 其他深度可以订做
- 输出方式 : DC4-20mA或RS-232、RS-485数据通讯接口
- 供电电压 : $\text{DC}24\text{V}\pm 12\text{V}$
- 接线方式 : 二线制
- 连接方式 : 通过 $\text{M}27\times 2$ 不锈钢安装底座螺纹连接
- 防护等级 : IP66
- 变送器功耗 : 小于1W

安装示意

多种安装方式，满足不同检测环境要求



水平安装



斜面安装



垂直安装

售后服务

自出售之日起，七天内免费退换（不影响二次销售的情况下）；质保期一年，终生维护，一年内非人为因素损坏，我们免费维修；质保期外损坏，我们只收取成本和运输费用。即使产品更新换代，我们长期储备备品备件，在客户需要时，我们会提醒产品已经停产了，但是仍然有一次采购先前产品的机会，下次需要新一代产品进行替换。粉尘检测仪生产厂家从生产安装到售后，一条龙服务。-

德州瑞祥胜环保科技有限公司
公司给用户优质的产品和真诚服务，
为用户减少不必要的损失。德州瑞祥胜环保批量生产，欢迎广大顾客前来订购。