

智能布袋检测仪 粉尘仪 适用于多种恶劣的工作环境

产品名称	智能布袋检测仪 粉尘仪 适用于多种恶劣的工作环境
生产厂家	德州瑞祥胜环保科技有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	智能布袋检测:DC 4-20mA HB-01:-20 ~ 60 ° C 河南:开封
公司地址	德州市临邑县顾家欧亚达A区
联系电话	18653423775

产品详情

智能布袋检测仪 粉尘仪 适用于多种恶劣的工作环境

智能布袋检测仪工作原理:

静电荷测量原理：任何粉体状的物质在气力的输送过程中，都会产生碰撞和磨擦，因此粉体粒子都会失去电子而形成带正电荷的粒子和颗粒，随浓度的变化及粉体流速的变化，其电荷量也按一定规律变化。粉尘颗粒所带的电荷形成静电场。利用静电感应原理即可测得静电场的大小及变化，通过信号处理，即可显示气固两相中粉体浓度的数量值。

1. 钢铁厂布袋除尘设备之后安装的检漏仪；
2. 电解铝厂布袋收粉器之后安装的检漏仪；
3. 铸造厂布袋除尘设备之后安装的检漏装置；
4. 水泥厂布袋除尘箱体之后安装的测漏仪器；

5. 面粉厂布袋除尘器之后安装的检漏设备；
6. 食品厂布袋除尘设备之后安装的测漏装置；
7. 化工厂布袋除尘器之后安装的布袋检漏仪；
8. 汽车制造厂布袋除尘器之后安装的粉尘检漏仪器；
9. 饲料厂布袋除尘之后安装的粉尘检测仪等。

智能布袋检测仪产品特点;

1. 静电感应原理，反应灵敏，稳定性好；
2. 探杆采用喷涂或套管保护，耐磨防腐蚀；
3. 接线方式采用二线制无极性接法，不分“+、-”极；
4. 螺纹法兰连接，安装方便。



产品规格&参数

更多参数详询在线客服



- 环境温度 : $-40\sim 80^{\circ}\text{C}$ (电子部件)
- 被测介质 : 湿度45%~95%RH
- 测量压力 : $\leq 2.5\text{MPa}$
- 测量温度 : $-50\sim 260^{\circ}\text{C}$ (标准型) 其他温度可以定做
- 粉尘颗粒 : 标称直径 $0.1\mu\text{m}\sim 200\mu\text{m}$
- 测量精度 : $\pm 1.5\%$ 、 $\pm 2.5\%$ 、 $\pm 5\%$
- 测量量程 : $0.01\sim 100\text{mg}/\text{m}^3$ (标准型) 其他量程可以订做
- 插入深度 : $L=500\text{mm}$ 、 $L=800\text{mm}$ (标准型) 其他深度可以订做
- 输出方式 : DC4-20mA或RS-232、RS-485数据通讯接口
- 供电电压 : $\text{DC}24\text{V}\pm 12\text{V}$
- 接线方式 : 二线制
- 连接方式 : 通过 $\text{M}27\times 2$ 不锈钢安装底座螺纹连接
- 防护等级 : IP66
- 变送器功耗 : 小于1W

安装示意

多种安装方式，满足不同检测环境要求



水平安装



斜面安装



垂直安装

售后服务

自出售之日起，七天内免费退换（不影响二次销售的情况下）；质保期一年，终生维护，一年内非人为因素损坏，我们免费维修；质保期外损坏，我们只收取成本和运输费用。即使产品更新换代，我们长期储备备品备件，在客户需要时，我们会提醒产品已经停产了，但是仍然有一次采购先前产品的机会，下次需要新一代产品进行替换。粉尘检测仪生产厂家

从生产安装到售后，一条龙服务。 -

德州瑞祥胜环保科技有限

公司给用户优质的产品和真诚服务，

为用户减少不必要的损失。德州瑞祥胜环保批量生产，欢迎广大顾客前来订购。